

# NASADA KOMINOWA MINIVENT



**MINIVENT** - Nasada kominowa.

Obrotowe nasady kominowe MINIVENT są urządzeniami dynamicznie wykorzystującymi siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru, wylot kołpaka nasady ustawia się po zawietrznej stronie wiejącego wiatru. Montuje się je na wylotach kominowych wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Maksymalna temperatura pracy: 400°C.

## Specyfikacja

### Zastosowanie:

- do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej oraz ciągu w kominach spalinowych i dymowych
- kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem
- przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach (II i III strefa obciążenia wiatrem)
- kiedy brak jest ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on zbyt mały

Wymiary

| Typ                 | Średnica<br>[mm] | A<br>[mm] | B<br>[mm] | d<br>[mm] | H<br>[mm] | h<br>[mm] | Materiał     |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| MINIVENT-1P-150-CHR | 150              | 230       | 100       | 150       | -         | 670       | chromonikiel |
| MINIVENT-1P-200-CHR | 200              | 330       | 100       | 200       | -         | 670       | chromonikiel |
| MINIVENT-1R-150-CHR | 150              | -         | 140       | 150       | 700       | -         | chromonikiel |
| MINIVENT-1R-200-CHR | 200              | -         | 140       | 200       | 700       | -         | chromonikiel |