

NAWILŻACZ KANAŁOWY WETUP 2.8



Uniwersalny **nawilżacz kanałowy WetUp 2.8** jest w pełni automatyczny, energooszczędny, bezgłośny i bezpieczny. Jest to urządzenie, w którym podczas odparowania wody zwiększa się wilgotność względna powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

Optymalna wilgotność w pomieszczeniu utrzymująca się na poziomie 40–60% poprawia komfort i samopoczucie mieszkańców. Nawilżacz WetUp 2.8 działa całkowicie niezależnie od centrali wentylacyjnej i może być zastosowane do każdej, również już istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej.

Wbudowana w urządzenie modulowana nagrzewnica elektryczna PTC zapewnia utrzymanie temperatury na komfortowym poziomie. Nawilżacz podłączony jest bezpośrednio do sieci wodociągowej.

Cechy produktu:

- Wysokiej jakości mata ewaporacyjna redukuje obecność alergenów w powietrzu, poprawiając komfort domowników.
- Adiabatyczny proces odparowywania wody sprawia, że nawilżacz jest jednym z najbardziej energooszczędnych rozwiązań dostępnych na rynku.
- Współpraca z każdą instalacją wentylacyjną zapewnia utrzymanie idealnej wilgotności w pomieszczeniach, zwłaszcza w okresie zimowym.
- Po prawidłowym zamontowaniu urządzenie nie wymaga skomplikowanej obsługi; konieczna jest jedynie okresowa wymiana mat ewaporacyjnych.
- Przeznaczony do instalacji w systemach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, doskonale sprawdza się w nowoczesnych budynkach mieszkalnych.
- Wykonany z wysokogatunkowej stali ocynkowanej, co zapewnia długą żywotność urządzenia.

Dane techniczne

Zużycie energii:	600 m ³ /h 10 W
Zasilanie:	230 V (50 Hz)
Średnica króćców wlotu i wylotu powietrza:	200 mm
Masa:	26 kg
Moc nagrzewnicy:	1000 W
Maksymalne zużycie wody:	1,1 – 3,3 l/h
Opór powietrza przy 200 m ³ /h:	7 Pa
Średnica króćca wody:	1/2"
Maksymalne ciśnienie wody z sieci wodociągowej:	5-15 bar
Temperatura wody min/max:	5-15&HASH39;C
Temperatura otoczenia:	5-45 &HASH39;C