

KLIMAKONWEKTOR PRZYPODŁOGOWY AERMEC OMNIA ULI



Klimakonwektory AERMEC OMNIA ULI z silnikami EC do instalacji w sektorze mieszkalnym, do ogrzewania, chłodzenia i osuszania. Można łączyć je z dowolnym źródłem ciepła. Wersje PC i PCM urządzenia HL są standardowo wyposażone w filtr jonizacyjny PLASMACLUSTER.

- Moc chłodzenia: 0,84 ÷ 2,83 kW
- Wydajność grzewcza: 2 ÷ 5,9 kW
- Chłodzenie / Ogrzewanie
- Silniki inwerterowe EC z wentylatorem promieniowym
- Montaż pionowy
- Praca w sieci **(opcja)**
- Kompatybilny z systemem VMF (Variable Multi Flow) **(opcja)**
- Dla systemów 2-rurowych

Specyfikacja

Wersje:

- ULI-S - bez sterowania, kompatybilna z systemem VMF lub z innym sterownikiem opcjonalnym
- ULI-C - sufitowa z elektronicznym termostatem
- ULI-PC - sufitowa z elektronicznym termostatem i Plasmacluster

Cechy:

- płynna regulacja wentylatora EC
- estetyczny wygląd z miękkimi opływowymi kształtami
- regulowana żaluzja powietrza
- automatyczna funkcja power w przypadku zamknięcia żaluzji powietrza.
- niewielkie gabaryty (szerokość tylko 17cm)
- elektroniczna kontrola temperatury i automatyczna zmiana prędkości, sezonowa zmiana zakresu, praca on-off z elektronicznym termostatem
- Połączenie wodne odwracalne
- małe opory ciśnienie na wymienniku ciepła
- silnik z wbudowanym kondensatorem dla łatwej instalacji i obsługi
- bardzo cicha praca
- certyfikat EUROVENT