

POMPA CIEPŁA SPLIT DO CWU - DAIKIN ALTHERMA ERWQ-AV3 + HYDROBOX EKHHP-A2V3



Pompa ciepła Daikin Altherma do C.W.U. ERWQ-AV3 z hydroboksem EKHHP-A2V3

- Natychmiastowe podgrzanie wody użytkowej
- Możliwość połączenia z kolektorami słonecznymi dla jeszcze większej efektywności energetycznej
- Łatwa instalacja: zbiornik bezciśnieniowy i ograniczone ciśnienie w wymienniku ciepła
- Niewielkie wymagania konserwacyjne: brak anody, brak kamienia i osadów wapna, brak korozji
- Elektryczna grzałka dodatkowa (2kW) gwarantuje ciepłą wodę we wszystkich warunkach. Do zbiornika 500l można podłączyć dodatkowe źródło ciepła.

Dane techniczne

Jednostka wewnętrzna				EKHHP	300A2V3	500A2V3
Obudowa	Kolor				Biały traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)	
Wymiary	Jednostka	Wysokość x Szerokość x Głębokość	mm		1750x615x615	1750x790x790
Ciężar	Jednostka		kg		70	80
Zbiornik	Pojemność wodna			l	294	477
	Maksymalna temperatura wody			°C		85
	Maksymalne ciśnienie wody			bar		0
Zakres pracy	Ciepła woda użytkowa	Strona wodna Min.~Maks.	°C		5~75	
Poziom mocy akustycznej	Nom.		dBA		0	
Poziom ciśnienia akustycznego	Nom.		dBA		0	

Jednostka zewnętrzna			ERWQ	02AV3
Wymiary	Jednostka	Wysokość x Szerokość x Głębokość	mm	612x906x402
Ciężar	Jednostka		kg	35
Sprężarka	Ilość			1
	Typ			Hermetyczna sprężarka typu swing
Zakres pracy	Ciepła woda użytkowa	Min.~Maks.	°CDB	-15~35
Czynnik chłodniczy	Typ			R-410A
	Ilość		kg	1,05
	GWP			2.087,5
Poziom ciśnienia akustycznego		Nom.	dBA	47
		Min.	dBA	44
Zasilanie	Nazwa/Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie			Hz/V
V3/1~/50/230				
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane				