

POMPA CIEPŁA MONOBLOK DO CO - DAIKIN ALTHERMA EKHH2E2E-AV3 / PAV3



Pompa ciepła do CWU DAIKIN ALTHERMA Monoblok EKHH2E2E-AV3 / PAV3

- Nowa pompa ciepła tylko do c.w.u dostępna jako model o pojemności: 200l, 260l oraz 260l
- Szeroki zakres pracy: do -7°C praca pompy ciepła, poniżej wspomaganie grzałką elektryczną
- Praca pompy ciepła w zakresie temperatur zewnętrznych od -70C do +38C
- Wysoka efektywność energetyczna: COP aż do 3,6 (A15/W55; EN16147) dla modelu 260l
- Możliwość współpracy modelu 260l z dodatkowym źródłem ciepła (model 260l posiada dodatkową węzownicę)
- Bardzo cicha praca – głośność na poziomie 36 dB(A) w odległości 2 metrów
- Kompaktowe wymiary: średnica 600 mm, powierzchnia zabudowy tylko 0,36 m²
- Możliwość wybrania jednego z 3-ch różnych trybów pracy (Eco, Auto, Boost), aby jak najlepiej dostosować się do potrzeb użytkownika.

Dane techniczne

Jednostka wewnętrzna				EKHH2E	200AV33	260AV33	260PAV33
Moc grzewcza				W	1820		
COP				-	3,00(1)/3,30(2)	3,10(1)/3,60(2)	
Grzałka elektryczna				W	1500		
Pojemność zbiornika				l	200	260	260
Ilość węzownic				-	1	1	2
Pompa ciepła	Obudowa	Kolor			Biały korpus/szara górna część		
	Materiał			Pokrywa: Wykończenie górnej części z EPP			
	Wlot i wylot powietrza		Średnica	mm	160		
	Nom. przepływ powietrza			m³/h	350-500		
	Zakres pracy	Temp otoczenia	Min	°CDB	-7		
			Maks	°CDB	38		
	Zasilanie	Ilość faz			1P		
		Częstotliwość		Hz	50		
		Napięcie		V	230		
Zbiornik	Obudowa	Kolor			Biały		
		Materiał			Wytłaczany ABS		
	Wymiary	Jednostka	Wysokość	mm	1707	2000	
	Zakres pracy	Strona wodna	MIn	°CDB	10		
			Maks	°CDB	56		
	Stała strata ciepła				60	70	71
	Zasilanie	Ilość faz			1P		
		Częstotliwość		Hz	50		
Napięcie		V	230				

(1) Temperatura wlotowego powietrza zasilającego = 7oC, temperatura otoczenia pompy ciepła = 20oC, woda ogrzewana od temperatury 10oC do 55oC zgodnie z UNI EN 16137-2011

(2) Temperatura wlotowego powietrza zasilającego = 15oC, temperatura otoczenia pompy ciepła = 20oC, woda ogrzewana od temperatury 10oC do 55oC zgodnie z UNI EN 16137-2011