

# POMPA CIEPŁA ROTENSO AIRMI MONOBLOCK GRAFIT



## Pompa ciepła Rotenso Airmi Monoblock grafit

- Ekologiczny czynnik chłodniczy
- Maksymalny punkt COP 5,25<sup>(3)</sup>
- Zakres pracy do -25°C
- 65°C temperatura wody zasilania
- Cicha praca
- Wbudowana grzałka elektryczna
- Sterowanie 2 strefami grzewczymi
- Możliwość łączenia kaskadowo
- Sterowanie pogodowe ( krzywa klimatyczna)
- Moduł Wi-Fi w sterowniku przewodowym

## Dostępne warianty:

- Airmi Monoblock grafit 4 kW
- Airmi Monoblock grafit 6 kW
- Airmi Monoblock grafit 8 kW
- Airmi Monoblock grafit 10 kW
- Airmi Monoblock grafit 12 kW
- Airmi Monoblock grafit 14 kW
- Airmi Monoblock grafit 16 kW

## Dane techniczna

Model	Wydajność chłodnicza <sup>(1)</sup> / grzewcza <sup>(1)</sup> (W)	Klasa sezonowej wydajności energ. ogrzewania pomieszczenia <sup>(2)</sup>	Zasilanie	Grzałka (kW)	Jednostka zewn. z wbudowanym modulem hydraulicznym
<b>1-fazowe</b>					
<b>Airmi Monoblock Grafit 4 kW</b>	4,00 / 4,00	A+++	1 Ø	3	AIMB40X1
<b>Airmi Monoblock Grafit 6 kW</b>	6,20 / 6,00	A+++	1 Ø	3	AIMB60X1
<b>Airmi Monoblock Grafit 8 kW</b>	8,20 / 7,90	A+++	1 Ø	3	AIMB80X1
<b>Airmi Monoblock Grafit 10 kW</b>	10,10 / 10,20	A+++	1 Ø	3	AIMB100X1
<b>3-fazowe</b>					
<b>Airmi Monoblock Monoblock 12 kW</b>	11,90 / 12,10	A+++	3 Ø	9 (3 × 3)	AIMB120X3
<b>Airmi Monoblock Grafit 14 kW</b>	14,10 / 14,50	A+++	3 Ø	9 (3 × 3)	AIMB140X3
<b>Airmi Monoblock Grafit 16 kW</b>	15,70 / 15,90	A+++	3 Ø	9 (3 × 3)	AIMB160X3