

POMPA CIEPŁA ROTENSO AIRMI SPLIT, BIAŁY



Pompa ciepła Rotenso Airmi Split, biały

- Ekologiczny czynnik chłodniczy
- Maksymalny punkt COP 4,89⁽³⁾
- Zakres pracy do -25°C
- 65°C temperatura wody zasilania
- Cicha praca
- Wbudowana grzałka elektryczna
- sterowanie 2 strefami grzewczymi
- Możliwość łączenia kaskadowo
- Kompaktowe wymiary jedn. wewnętrznej
- Wbudowany moduł Wi-Fi

Dostępne warianty:

- Airmi Split biała 4 kW
- Airmi Split biała 6 kW
- Airmi Split biała 8 kW
- Airmi Split biała 10 kW
- Airmi Split biała 12 kW
- Airmi Split biała 14 kW
- Airmi Split biała 16 kW

Dane techniczne

Model	Wydajność chłodnicza ⁽¹⁾ / grzewcza ⁽¹⁾ (W)	Klasa sezonowej wydajności energ. ogrzewania pomieszczenia ⁽²⁾	Zasilanie	Grzałka (kW)	Moduł hydrauliczny Jednostka zewn.
1-fazowe					
Airmi Split Biały 4 kW	4,20 / 4,20	A+++	1 Ø	3 (1×3)	AIS40X1i AISW40X1o
Airmi Split Biały 6 kW	6,20 / 6,00	A+++	1 Ø	3 (1×3)	AIS60X1i AISW60X1o
Airmi Split Biały 8 kW	8,10 / 7,90	A+++	1 Ø	9 (3×3)	AIS80X13i AISW80X1o
Airmi Split Biały 10 kW	10,30 / 9,70	A+++	1 Ø	9 (3×3)	AIS100X13i AISW100X1o
3-fazowe					
Airmi Split Biały 12 kW	12,10 / 12,10	A+++	3 Ø	9 (3×3)	AIS120X13i AISW120X3o
Airmi Split Biały 14 kW	13,50 / 14,30	A+++	3 Ø	9 (3×3)	AIS140X13i AISW140X3o
Airmi Split Biały 16 kW	14,90 / 16,20	A+++	3 Ø	9 (3×3)	AIS160X13i AISW160X3o