

POMPKA SKROPLIN REFCO VAMP-F



Pompa skroplin **VAMP-F** to najmniejszy tego typu model na rynku. Szybka i łatwa w montażu, niezwykle wszechstronna i wyjątkowo cicha. Łączy innowacyjną technologię z praktycznymi zaletami.

Sprawdzona i odporna na zakłócenia technologia czujników optycznych została połączona z niezawodną i cichą pracą pompy membranowej.

W procesie projektowania skupiliśmy się na użyciu jak najmniejszej liczby komponentów, aby instalacja i obsługa były dla użytkownika łatwe i szybkie.

VAMP-F posiada zintegrowany zbiornik i optyczny czujnik poziomu, co czyni go najmniejszym modelem na rynku. Adapter umożliwia bezproblemową integrację z istniejącymi instalacjami, dzięki czemu idealnie nadaje się jako zamiennik innych pomp do kondensatu.

Specyfikacja

- Minimalne wymagania przestrzenne: wysokość 26 mm pozwala na montaż nawet w ciasnych przestrzeniach.
- Cicha praca: pompa membranowa i skuteczne tłumienie drgań powoduje, że pompa pracuje z poziomem hałasu poniżej 18 dB(A).
- Montaż bez użycia narzędzi: ruchomy wąż służy jako zamiennik zbiornika (z filtrem i adapterem) do bezpośredniego podłączenia do tacy ociekowej.
- Wszechstronne zastosowanie: nadaje się do jednostek ściennych, sufitowych i podłogowych.
- Wydajność pompy: do 22 litrów na godzinę.
- Wysokość tłoczenia: do 15 metrów.
- Zintegrowany zasilacz impulsowy: uniwersalne zastosowanie z napięciem wejściowym od 100 do 240 V AC.
- Technologia optycznego pomiaru poziomu: niezawodna praca dzięki sprawdzonemu czujnikowi optycznemu.
- Zrównoważony rozwój: Obudowa wykonana z materiałów roślinnych.

Dane techniczne

	jednostka	VAMP-F
Rodzaj	-	membranowa
Przepływ	[l/h]	22
Max. wysokość podnoszenia	[m]	15
Max. długość instalacji	[m]	75
Poziom hałasu	[dB]	18
Zasilanie	[V]	100-240
Częstotliwość	[Hz]	50/60
Moc znamionowa	[W]	6
Klasa ochrony	-	II
Klasa szczelności	-	IP44
Temperatura pracy	[°C]	3-40