

POMPKA SKROPLIN ZBIORNIKOWA WIPCOOL P580



Pompka skroplin zbiornikowa WIPCOOL P580

Pompka ze zbiornikiem P580 oferuje najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w skrajnych warunkach odprowadzania skroplin (wysokość podnoszenia 12 metrów, przepływ 600L/h). Jest odpowiednia dla urządzeń o mocy chłodniczej poniżej 500 000 BTU/h.

Wykorzystując silnik bezszczotkowy, odporną na zanieczyszczenia, wysokomocową pompę odśrodkową, wbudowany bezpiecznik i podwójny czujnik poziomu (sonda i pływak), gwarantuje niezawodną pracę przez długi czas i bezpieczne odprowadzanie skroplin.

Funkcje

- **Doskonała wydajność:** Wysokość podnoszenia do 12 metrów i natężenie przepływu 580L/godz., co zapewnia efektywność nawet w wymagających warunkach.
- **Silnik z wymuszonym chłodzeniem powietrznym:** Gwarantuje stabilną i długotrwałą pracę.
- **Konstrukcja przeciw przepływowi wstecznemu:** Poprawia bezpieczeństwo odprowadzania wody, zapobiegając wstecznemu przepływowi.
- **System kontroli z podwójnym czujnikiem:** Zapewnia precyzyjne monitorowanie i działanie.
- **Ekonomiczne rozwiązanie dla wysokich podniesień:** Idealna dla urządzeń o mocy chłodniczej powyżej 500 000 BTU/h.
- **Innowacyjny silnik i pompa:** Używa silnika bez szczotkowego i odpornego na zanieczyszczenia, a także wysokomocowej pompy odśrodkowej.

Dane techniczne

Model	P580
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie (maks.)	12m
Przepływ (maks)	580L/godz
Pojemność zbiornika	1.8L
Głośność z 1m	60dB(A)
Temperatura pracy	0°C~50°C
Pobór mocy	85W

Charakterystyka

