

POMPKI SKROPLIN FLOWATCH 2 MINI



Pompka mini FLOWATCH 2 to przede wszystkim kompaktowe wymiary, dzięki nim pasuje do każdego klimatyzatora, w których wymagane jest ekonomiczne i bezawaryjne odprowadzanie skroplin. Pompkę cechuje dodatkowo duża wydajność oraz cicha praca. Jest odporna na wodę (IP64) oraz wyposażona w alarm (5A) oraz posiada zabezpieczenie termiczne w celu uniknięcia przegrzania.

Specyfikacja

Pompkę skroplin FLOWATCH 2 MINI, dzięki jej niewielkim rozmiarom można montować we wszystkich typach klimatyzatorów (ścienne, przysufitowe, przypodłogowe, kanałowe) o mocy chłodniczej do 10 kW. Pompka posiada zabezpieczenie termiczne w celu uniknięcia przegrzania. Pompkę firmy Siccom cechuje duża wydajność oraz cicha praca.

Elementy zestawu:

- modułu pompki (pompka + obwody sterujące)
- modułu pływaka (3 pozycje: wyłączenie, włączenie, alarm)

Dane techniczne

	Mini Aqua
Szerokość [mm]	85
Długość [mm]	48
Wysokość [mm]	28
Zasilanie [V]	230, 50-60 Hz
Moc znamionowa [W]	19
Hałas przy $H_p=1$ m [dB(A)]	21
Częstotliwość [Hz]	50
Przepływ przy $H_p=0$ m [l/h]	15
Max. wysokość podnoszenia [m]	12
Wysokość ssania [m]	2