

PRZEPUSTNICA REGULACYJNA Z USZCZELKĄ PDR/U



Przepustnica regulacyjna z uszczelką PDR/U z mechanizmem stalowym ręcznym i uszczelką EPDM.

Przepustnice służą do regulacji przepływu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Nie zamykają całkowicie przepływu powietrza w instalacji.

Konstrukcja:

Przepustnice wykonane są ze stal ocynkowanej powłoka Z275. Mechanizm mocowany na stałe do obudowy. Przepustnice wykonane są z tolerancją -2/-5 mm od wymiaru nominalnego przewodu. Położenie przepustnicy widoczne jest na uchwycie w zakresie 0-90°C. Produkowane w zakresie 80-500 mm.

Zastosowanie:

Przepustnice DRU mogą być stosowane wszędzie tam gdzie nie jest wymagane szczelne zamknięcie przewodu wentylacyjnego. Przepustnica jest zaprojektowana tak aby można było ją zamontować w systemie wentylacyjnym nieizolowanym i izolowanym o grubości izolacji do 50 mm.

Oznaczenie:

- PDR/U - przepustnica stalowa ocynkowana z mechanizmem stalowym

Dane techniczne

	Średnica d [mm]	Długość L [mm]	Masa [kg]
	0080	100	0,4
	0100	100	0,5
	0125	100	0,6
	0150	-	0,7
	0160	-	0,8
	0180	-	1,0
	0200	-	1,1
	0250	-	1,5
	0315	-	2,0
	0400	-	2,7
	0450	-	3,3
	0500	-	3,8