

## PRZEPUSTNICA ZAMYKAJĄCA POD SIŁOWNIK Z USZCZELKĄ PDS/U-S



Przepustnica zamykająca pod siłownik z uszczelką **PDS/U-S**.

Przepustnice służą do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

### Konstrukcja:

Przepustnice wykonane są ze stal ocynkowanej powłoka Z275. Mechanizm mocowany na stałe do obudowy. Przepustnice wykonane są z tolerancją -2/-5 mm od wymiaru nominalnego przewodu. Położenie przepustnicy widoczne jest na uchwycie w zakresie 0-90°C. Produkowane w zakresie 80-500 mm.

### Zastosowanie:

Przepustnice PDS/U-S mogą być stosowane wszędzie tam gdzie nie jest wymagane szczelne zamknięcie przewodu wentylacyjnego. Przepustnica jest zaprojektowana tak aby można było ją zamontować w systemie wentylacyjnym nieizolowanym i izolowanym o grubości izolacji do 50 mm.

**Dane techniczne**

|  | Średnica d<br>[mm] | Długość L<br>[mm] | Masa<br>[kg] |
|--|--------------------|-------------------|--------------|
|  | 0080               | 100               | 0,4          |
|  | 0100               | 100               | 0,5          |
|  | 0125               | 100               | 0,6          |
|  | 0150               | -                 | 0,7          |
|  | 0160               | -                 | 0,8          |
|  | 0180               | -                 | 1,0          |
|  | 0200               | -                 | 1,1          |
|  | 0250               | -                 | 1,5          |
|  | 0315               | -                 | 2,0          |
|  | 0400               | -                 | 2,7          |
|  | 0450               | -                 | 3,3          |
|  | 0500               | -                 | 3,8          |