

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 1AS12



Przewód elastyczny techniczny 1AS12 do przesyłania pyłów, wiórów i trocin jako końcówki instalacji odciągowych i odpylających, jako rękawy spustowe w zbiornikach i silosach, jako osłona ruchomych części maszyn, jako kompensatory, jako części maszyn i urządzeń przesiewających i sortujących na frakcje, w środowiskach zagrożonych wybuchem.

Materiał ścianki	poliuretan poliestrowy antyelektrostatyczny
Grubość ścianki	1,4 mm
Długości handlowe	standardowo do 4 mb
Kolor	transparentny, mleczny
Rezystancja powierzchniowa	10^6 Ohm
Współczynnik ścieralności	30 mm ³
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 30 ÷ +75°C
Właściwości	bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę
Zastosowanie	do przesyłania pyłów, wiórów i trocin jako końcówki instalacji odciągowych i odpylających, jako rękawy spustowe w zbiornikach i silosach, jako osłona ruchomych części maszyn, jako kompensatory, jako części maszyn i urządzeń przesiewających i sortujących na frakcje, w środowiskach zagrożonych wybuchem

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]
------------	-----------------------------	-----------------------------

PET-1AS12-0090	90	93
PET-1AS12-0095	95	98
PET-1AS12-0100	100	103
PET-1AS12-0105	105	108
PET-1AS12-0110	110	113
PET-1AS12-0115	115	118
PET-1AS12-0120	120	123
PET-1AS12-0125	125	128
PET-1AS12-0127	127	130
PET-1AS12-0130	130	133
PET-1AS12-0135	135	138
PET-1AS12-0140	140	143
PET-1AS12-0145	145	148
PET-1AS12-0150	150	153
PET-1AS12-0160	160	163
PET-1AS12-0165	165	168
PET-1AS12-0170	170	173
PET-1AS12-0180	180	183
PET-1AS12-0185	185	188
PET-1AS12-0190	190	193
PET-1AS12-0200	200	203
PET-1AS12-0203	203	206
PET-1AS12-0210	210	213
PET-1AS12-0220	220	223
PET-1AS12-0226	226	229
PET-1AS12-0240	240	243
PET-1AS12-0250	250	253
PET-1AS12-0275	275	278
PET-1AS12-0280	280	283
PET-1AS12-0300	300	303
PET-1AS12-0315	315	318
PET-1AS12-0320	320	323
PET-1AS12-0350	350	353
PET-1AS12-0355	355	358
PET-1AS12-0400	400	403

PET-1AS12-0450

450

453

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 90 ÷ 450 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.