

## PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 1EL04



**Przewód elastyczny techniczny 1EL04** do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, powodujących duże ścieranie (takich jak trociny, wióry, pyły ceramiczne, piasek, żwir, cząsteczki szklane, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.) ; stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach piasku i żwiru, w przemysłowych i drogowych maszynach czyszczących, w środowiskach zagrożonych wybuchem.

<b>Materiał ścianki</b>	poliuretan poliestrowy przewodzący ładunki elektryczne
<b>Grubość ścianki</b>	2,1 mm
<b>Podstawa konstrukcji węża</b>	druk stalowy sprężynowy pomiedziowany
<b>Średnica drutu</b>	1,4 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża
<b>Długości handlowe</b>	standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb
<b>Kolor</b>	czarny, nieprzeźroczysty
<b>Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych</b>	poprzez uziemienie spirali
<b>Rezystancja powierzchniowa</b>	$<10^3$ Ohm
<b>Współczynnik ścieralności</b>	43 mm <sup>3</sup>
<b>Odporność chemiczna</b>	patrz tabela odporności chemicznej
<b>Odporność termiczna</b>	- 30 ÷ +80°C
<b>Właściwości</b>	bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę
<b>Zastosowanie</b>	do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, powodujących duże ścieranie (takich jak trociny, wióry, pyły ceramiczne, piasek, żwir, cząsteczki szklane, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.) ; stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach piasku i żwiru, w przemysłowych i drogowych maszynach czyszczących, w środowiskach zagrożonych wybuchem

### Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]	Ciśnienie robocze [bar]	Odporność na próżnię		Podciśnienie [bar]			
						[mm H <sub>2</sub> O]	[bar]				
PET-1EL04-0025	25	32	150	0,58	4,0	Ok. 80%	0,800	0,200			
PET-1EL04-0032	32	40	250	0,71	4,0						
PET-1EL04-0038	38	46	380	0,81	4,0						
PET-1EL04-0040	40	48	400	0,85	4,0						
PET-1EL04-0042	42	50	450	0,92	4,0						
PET-1EL04-0045	45	53	500	1,00	4,0						
PET-1EL04-0050	50	58	600	1,08	4,0						
PET-1EL04-0055	55	63	800	1,19	3,7						
PET-1EL04-0060	60	68	1000	1,29	3,5						
PET-1EL04-0063	63	71	1200	1,32	3,2						
PET-1EL04-0065	65	75	1200	1,35	3,2						
PET-1EL04-0070	70	80	1400	1,45	3,1						
PET-1EL04-0075	75	85	1600	1,55	2,9						
PET-1EL04-0080	80	90	2100	1,71	2,7						
PET-1EL04-0082	82	92	2150	1,75	2,5						
PET-1EL04-0085	85	95	2200	1,81	2,5						
PET-1EL04-0090	90	100	2250	1,91	2,3						
PET-1EL04-0095	95	105	2400	1,98	2,1						
PET-1EL04-0100	100	110	2600	2,11	1,9						
PET-1EL04-0105	105	115	2700	2,20	1,8						
PET-1EL04-0110	110	120	2800	2,29	1,8						
PET-1EL04-0115	115	125	2900	2,39	1,6						
PET-1EL04-0120	120	130	3000	2,49	1,6						
PET-1EL04-0125	125	135	3150	2,59	1,6						
PET-1EL04-0127	127	137	3225	2,64	1,6						
PET-1EL04-0130	130	140	3300	2,71	1,6						
PET-1EL04-0135	135	145	3400	2,81	1,5						
PET-1EL04-0140	140	150	3500	2,91	1,5						
PET-1EL04-0145	145	155	3625	3,01	1,4						
PET-1EL04-0150	150	160	3750	3,11	1,4						
PET-1EL04-0160	160	170	4000	3,69	1,3	Ok. 70%	0,700	0,300			
PET-1EL04-0165	165	175	4250	3,85	1,1	Ok. 65%	0,650	0,350			
PET-1EL04-0170	170	180	4500	4,00	1,1						
PET-1EL04-0180	180	190	4500	4,34	1,1						
PET-1EL04-0185	185	195	4750	4,50	1,0	Ok. 50%	0,500	0,500			
PET-1EL04-0190	190	200	4750	4,62	1,0						
PET-1EL04-0200	200	210	5000	4,98	1,0	Ok. 40%	0,400	0,600			
PET-1EL04-0203	203	213	5100	5,07	0,9	Ok. 30%	0,300	0,700			
PET-1EL04-0210	210	220	5330	5,28	0,9						
PET-1EL04-0220	220	230	5650	5,58	0,9						
PET-1EL04-0226	226	236	6000	5,64	0,8						
PET-1EL04-0240	240	250	6280	5,83	0,8						
PET-1EL04-0250	250	260	6600	6,01	0,8						
PET-1EL04-0275	275	285	6950	6,20	0,6						
PET-1EL04-0280	280	290	7300	6,40	0,6						
PET-1EL04-0300	300	310	7300	6,71	0,6						
PET-1EL04-0315	315	325	7500	6,95	0,6						
PET-1EL04-0320	320	330	7580	6,99	0,5						
PET-1EL04-0350	350	360	8000	7,41	0,5						
PET-1EL04-0355	355	365	8050	7,46	0,5						
PET-1EL04-0400	400	410	8500	7,95	0,5						
PET-1EL04-0450	450	460	9500	9,10	0,5						
PET-1EL04-0500	500	510	11000	11,0	0,2				Ok. 20%	0,200	0,800

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 25 ÷ 500 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.