

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY ISP07



Przewód elastyczny techniczny ISP07 do odpylania, transportu grawitacyjnego i pneumatycznego sypkich, suchych artykułów spożywczych (ziarna zbóż, cukier, mąka), w przemyśle spożywczym, tytoniowym, w elewatorach.

Atest PZH – Świadectwo Jakości Zdrowotnej

Materiał ścianki	poliuretan poliestrowy do kontaktu z żywnością
Grubość ścianki	0,5 mm
Podstawa konstrukcji węża	druk stalowy sprężynowy nierdzewny
Średnica drutu	1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża
Długości handlowe	standardowo do 10 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 15 mb
Kolor	transparentny, przeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Rezystancja powierzchniowa	10 ⁹ Ohm
Klasa palności	V – II zgodnie z UL 94
Współczynnik ścieralności	30 mm ³
Odporność termiczna	- 40 ÷ +75 °C
Właściwości	bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra elastyczność, spełnia wymagania Dyrektywy UE 2002/72/EC, Rozporządzenia PE 1935/2004 w zakresie cech organoleptycznych i migracji globalnej dla płynów modelowych A, B, C; nie może być stosowany do transportu tłuszczu
Zastosowanie	do odpylania, transportu grawitacyjnego i pneumatycznego sypkich, suchych artykułów spożywczych (ziarna zbóż, cukier, mąka), w przemyśle spożywczym, tytoniowym, w elewatorach

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]
PET-ISP07-0032	32	36	36	0,25
PET-ISP07-0040	40	44	46	0,27
PET-ISP07-0050	50	54	54	0,28
PET-ISP07-0060	60	64	64	0,30
PET-ISP07-0070	70	74	74	0,33
PET-ISP07-0080	80	84	84	0,35
PET-ISP07-0085	85	89	89	0,37
PET-ISP07-0090	90	94	94	0,38
PET-ISP07-0100	100	104	104	0,41
PET-ISP07-0110	110	114	114	0,44
PET-ISP07-0120	120	124	124	0,47
PET-ISP07-0125	125	129	129	0,49
PET-ISP07-0130	130	134	134	0,51
PET-ISP07-0140	140	144	144	0,54
PET-ISP07-0145	145	149	149	0,56
PET-ISP07-0150	150	154	154	0,58
PET-ISP07-0160	160	164	164	0,61
PET-ISP07-0170	170	174	174	0,65
PET-ISP07-0180	180	184	184	0,71
PET-ISP07-0190	190	194	194	0,74
PET-ISP07-0200	200	204	204	0,77
PET-ISP07-0210	210	214	214	0,79
PET-ISP07-0220	220	226	226	0,81
PET-ISP07-0250	250	256	255	0,92
PET-ISP07-0280	280	286	286	1,01
PET-ISP07-0300	300	306	306	1,07
PET-ISP07-0315	315	321	321	1,12
PET-ISP07-0350	350	356	356	1,22
PET-ISP07-0400	400	408	408	1,60
PET-ISP07-0500	500	510	510	1,75
PET-ISP07-0600	600	610	610	1,90
PET-ISP07-0650	650	660	660	2,35

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 32 ÷ 650 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.