

# PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 1SP11



**Przewód elastyczny techniczny 1SP11** do przesyłania ziarna zbóż, cukru, mąki i innych suchych artykułów spożywczych jako końcówki instalacji odciągowych i odpylających, jako rękawy spustowe w zbiornikach, silosach i elewatorach, jako osłona ruchomych części maszyn, jako kompensatory, jako części maszyn i urządzeń przesiewających i sortujących, w przemyśle spożywczym, tytoniowym, rolnictwie.

## Atest PZH – Świadectwo Jakości Zdrowotnej

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiał ścianki</b>           | poliuretan poliestrowy do kontaktu z żywnością                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Grubość ścianki</b>            | 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Długości handlowe</b>          | standardowo do 4 mb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kolor</b>                      | transparentny, przeźroczysty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rezystancja powierzchniowa</b> | $10^9$ Ohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Współczynnik ścieralności</b>  | 30 mm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Klasa palności</b>             | V – II zgodnie z UL 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Odporność chemiczna</b>        | patrz tabela odporności chemicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Odporność termiczna</b>        | - 40 ÷ +75 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Właściwości</b>                | bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra elastyczność, spełnia wymagania Dyrektywy UE 2002/72/EC, Rozporządzenia PE 1935/2004 w zakresie cech organoleptycznych i migracji globalnej dla płynów modelowych<br>A, B, C; nie może być stosowany do transportu tłuszczu                                                                                               |
| <b>Zastosowanie</b>               | do przesyłania ziarna zbóż, cukru, mąki i innych suchych artykułów spożywczych jako końcówki instalacji odciągowych i odpylających, jako rękawy spustowe w zbiornikach, silosach i elewatorach, jako osłona ruchomych części maszyn, jako kompensatory, jako części maszyn i urządzeń przesiewających i sortujących, w przemyśle spożywczym, tytoniowym, rolnictwie. |

## Wymiary

| Kod wyrobu     | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| PET-ISP11-0090 | 90                       | 92                       |
| PET-ISP11-0100 | 100                      | 102                      |
| PET-ISP11-0110 | 110                      | 112                      |
| PET-ISP11-0120 | 120                      | 122                      |
| PET-ISP11-0125 | 125                      | 127                      |
| PET-ISP11-0130 | 130                      | 132                      |
| PET-ISP11-0140 | 140                      | 142                      |
| PET-ISP11-0145 | 145                      | 147                      |
| PET-ISP11-0150 | 150                      | 152                      |
| PET-ISP11-0160 | 160                      | 162                      |
| PET-ISP11-0170 | 170                      | 172                      |
| PET-ISP11-0180 | 180                      | 182                      |
| PET-ISP11-0190 | 190                      | 192                      |
| PET-ISP11-0200 | 200                      | 202                      |
| PET-ISP11-0210 | 210                      | 212                      |
| PET-ISP11-0220 | 220                      | 222                      |
| PET-ISP11-0250 | 250                      | 252                      |
| PET-ISP11-0280 | 280                      | 282                      |
| PET-ISP11-0300 | 300                      | 302                      |
| PET-ISP11-0315 | 315                      | 322                      |
| PET-ISP11-0350 | 350                      | 352                      |
| PET-ISP11-0400 | 400                      | 402                      |
| PET-ISP11-0500 | 500                      | 502                      |
| PET-ISP11-0600 | 600                      | 602                      |
| PET-ISP11-0650 | 650                      | 652                      |

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 90 ÷ 650 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.