

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY ISP12



Przewód elastyczny techniczny ISP12 do przesyłania ziarna zbóż, cukru, mąki i innych suchych artykułów spożywczych jako końcówki instalacji odciągowych i odpylających, jako rękawy spustowe w zbiornikach, silosach i elewatorach, jako osłona ruchomych części maszyn, jako kompensatory, jako części maszyn i urządzeń przesiewających i sortujących, w przemyśle spożywczym, tytoniowym, rolnictwie.

Atest PZH – Świadczenie Jakości Zdrowotnej

Materiał ścianki	poliuretan poliestrowy do kontaktu z żywnością
Grubość ścianki	1,4 mm
Długości handlowe	standardowo do 4 mb
Kolor	transparentny, przeźroczysty
Rezystancja powierzchniowa	10^9 Ohm
Współczynnik ścieralności	30 mm ³
Klasa palności	V – II zgodnie z UL 94
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 40 ÷ +75 °C
Właściwości	bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra elastyczność, spełnia wymagania Dyrektywy UE 2002/72/EC, Rozporządzenia PE 1935/2004 w zakresie cech organoleptycznych i migracji globalnej dla płynów modelowych A, B, C; nie może być stosowany do transportu tłuszczu
Zastosowanie	do przesyłania ziarna zbóż, cukru, mąki i innych suchych artykułów spożywczych jako końcówki instalacji odciągowych i odpylających, jako rękawy spustowe w zbiornikach, silosach i elewatorach, jako osłona ruchomych części maszyn, jako kompensatory, jako części maszyn i urządzeń przesiewających i sortujących, w przemyśle spożywczym, tytoniowym, rolnictwie.

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnątrzna [mm]
PET-ISP12-0090	90	93
PET-ISP12-0095	95	98
PET-ISP12-0100	100	103
PET-ISP12-0105	105	108
PET-ISP12-0110	110	113
PET-ISP12-0115	115	118
PET-ISP12-0120	120	123
PET-ISP12-0125	125	128
PET-ISP12-0127	127	130
PET-ISP12-0130	130	133
PET-ISP12-0135	135	138
PET-ISP12-0140	140	143
PET-ISP12-0145	145	148
PET-ISP12-0150	150	153
PET-ISP12-0160	160	163
PET-ISP12-0165	165	168
PET-ISP12-0170	170	173
PET-ISP12-0180	180	183
PET-ISP12-0185	185	188
PET-ISP12-0190	190	193
PET-ISP12-0200	200	203
PET-ISP12-0203	203	206
PET-ISP12-0210	210	213
PET-ISP12-0220	220	223
PET-ISP12-0226	226	229
PET-ISP12-0240	240	243
PET-ISP12-0250	250	253
PET-ISP12-0275	275	278
PET-ISP12-0280	280	283
PET-ISP12-0300	300	303
PET-ISP12-0315	315	318
PET-ISP12-0320	320	323

PET-ISP12-0350	350	353
PET-ISP12-0355	355	358
PET-ISP12-0400	400	403
PET-ISP12-0450	450	453

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 90 ÷ 450 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.