

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 2PCV02



Przewód elastyczny techniczny 2PCV02 do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, takich jak trociny, wióry, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.); stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, chemicznym.

Materiał ścianki	polichlorek winylu
Grubość ścianki	0,9 mm
Podstawa konstrukcji węża	druk stalowy sprężynowy pomiedziowany
Średnica drutu	1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża
Długości handlowe	standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb
Kolor	transparentny, przeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 30 ÷ +70 °C
Właściwości	bardzo dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna
Zastosowanie	do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, takich jak trociny, wióry, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.) ; stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, chemicznym

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]	Ciśnienie robocze [bar]	Odporność na próżnię		Podciśnienie [bar]
						[mm H ₂ O]	[bar]	
PET-2PCV02-0020	20	25	25	0,30	0,7	7000	0,686	0,314
PET-2PCV02-0025	25	30	30	0,33	0,7	6500	0,637	0,363
PET-2PCV02-0032	32	37	37	0,37	0,6	5500	0,539	0,461
PET-2PCV02-0038	38	44	44	0,40	0,5	5000	0,490	0,510
PET-2PCV02-0040	40	46	46	0,42	0,5	4500	0,441	0,559
PET-2PCV02-0042	42	48	48	0,44	0,4	4000	0,392	0,608
PET-2PCV02-0045	45	51	51	0,46	0,4	4000	0,392	0,608
PET-2PCV02-0050	50	56	56	0,51	0,4	3500	0,343	0,657
PET-2PCV02-0055	55	61	61	0,55	0,3	3000	0,294	0,706
PET-2PCV02-0060	60	66	66	0,60	0,3	3000	0,294	0,706
PET-2PCV02-0063	63	69	69	0,64	0,3	2500	0,245	0,755
PET-2PCV02-0065	65	72	72	0,68	0,3	2500	0,245	0,755
PET-2PCV02-0070	70	76	76	0,73	0,2	2500	0,245	0,755
PET-2PCV02-0075	75	82	82	0,78	0,2	2500	0,245	0,755
PET-2PCV02-0080	80	88	88	0,84	0,2	2000	0,196	0,804
PET-2PCV02-0082	82	90	90	0,86	0,2	1500	0,147	0,853
PET-2PCV02-0085	85	93	93	0,89	0,2	1500	0,147	0,853
PET-2PCV02-0090	90	98	98	0,95	0,2	1500	0,147	0,853
PET-2PCV02-0095	95	103	103	1,01	0,2	1500	0,147	0,853
PET-2PCV02-0100	100	108	108	1,07	0,2	1500	0,147	0,853
PET-2PCV02-0105	105	113	113	1,11	0,2	1500	0,147	0,853
PET-2PCV02-0110	110	118	118	1,15	0,2	1500	0,147	0,853
PET-2PCV02-0115	115	123	123	1,19	0,2	1000	0,098	0,902
PET-2PCV02-0120	120	128	128	1,22	0,2	1000	0,098	0,902
PET-2PCV02-0125	125	133	133	1,27	0,2	1000	0,098	0,902
PET-2PCV02-0127	127	135	135	1,29	0,2	1000	0,098	0,902
PET-2PCV02-0130	130	138	138	1,31	0,2	1000	0,098	0,902
PET-2PCV02-0135	135	143	143	1,36	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV02-0140	140	148	148	1,42	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV02-0145	145	153	153	1,46	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV02-0150	150	158	158	1,50	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV02-0160	160	168	168	1,61	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV02-0165	165	173	173	1,67	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV02-0170	170	178	188	1,73	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV02-0180	180	188	188	1,87	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV02-0185	185	196	196	1,92	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV02-0190	190	203	203	2,00	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV02-0200	200	208	208	2,14	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV02-0203	203	211	211	2,18	0,1	500	0,049	0,902
PET-2PCV02-0210	210	218	218	2,28	0,1	500	0,049	0,951

PET-2PCV02-0220	220	228	228	2,34	0,1	500	0,049	0,951
PET-2PCV02-0226	226	234	234	2,39	0,1	500	0,049	0,951
PET-2PCV02-0240	240	248	248	2,24	0,1	500	0,049	0,951
PET-2PCV02-0250	250	258	258	2,65	0,1	500	0,049	0,951
PET-2PCV02-0275	275	283	283	2,87	0,1	500	0,049	0,951
PET-2PCV02-0280	280	288	288	2,93	0,1	500	0,049	0,951
PET-2PCV02-0300	300	308	308	3,10	0,1	500	0,049	0,951
PET-2PCV02-0315	315	323	323	3,37	0,1	500	0,049	0,951
PET-2PCV02-0320	320	328	328	3,46	0,1	500	0,049	0,951
PET-2PCV02-350	350	358	358	4,00	0,1	500	0,049	0,951
PET-2PCV02-0355	355	363	363	4,15	0,1	500	0,049	0,951
PET-2PCV02-0400	400	408	408	5,40	0,1	500	0,049	0,951
PET-2PCV02-0450	450	460	460	6,90	0,1	500	0,049	0,951
PET-2PCV02-0500	500	510	510	8,30	0,1	500	0,049	0,951

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 20 ÷ 500 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.