

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 2PCV03



Przewód elastyczny techniczny 2PCV03 do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, takich jak trociny, wióry, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.); stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, chemicznym.

Materiał ścianki	polichlorek winylu
Grubość ścianki	1,4 mm
Podstawa konstrukcji węża	druk stalowy sprężynowy pomiedziowany
Średnica drutu	1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża
Długości handlowe	standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb
Kolor	transparentny, przeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 30 ÷ +70 °C
Właściwości	bardzo dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna
Zastosowanie	do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, takich jak trociny, wióry, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.) ; stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, chemicznym

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]	Ciśnienie robocze [bar]	Odporność na próżnię		Podciśnienie [bar]
						[mm H ₂ O]	[bar]	
PET-2PCV03-0025	25	32	47	0,36	1,3	8000	0,784	0,216
PET-2PCV03-0032	32	39	59	0,41	1,1	7000	0,686	0,314
PET-2PCV03-0038	38	46	70	0,48	0,9	6000	0,588	0,412
PET-2PCV03-0040	40	48	72	0,52	0,7	5000	0,490	0,510
PET-2PCV03-0042	42	50	73	0,55	0,7	4500	0,441	0,559
PET-2PCV03-0045	45	53	80	0,58	0,7	4500	0,441	0,559
PET-2PCV03-0050	50	58	87	0,64	0,7	4500	0,441	0,559
PET-2PCV03-0055	55	63	95	0,71	0,6	4000	0,392	0,608
PET-2PCV03-060	60	68	102	0,77	0,6	4000	0,392	0,608
PET-2PCV03-0063	63	71	109	0,80	0,5	4000	0,392	0,608
PET-2PCV03-0065	65	73	115	0,83	0,5	4000	0,392	0,608
PET-2PCV03-0070	70	78	120	0,88	0,4	4000	0,392	0,608
PET-2PCV03-0075	75	83	125	0,94	0,4	4000	0,392	0,608
PET-2PCV03-0080	80	88	135	0,99	0,4	4000	0,392	0,608
PET-2PCV03-0082	82	90	137	1,02	0,4	3500	0,343	0,657
PET-2PCV03-0085	85	93	145	1,05	0,4	3500	0,343	0,657
PET-2PCV03-0090	90	100	150	1,11	0,4	3500	0,343	0,657
PET-2PCV03-0095	95	105	158	1,17	0,4	3000	0,294	0,706
PET-2PCV03-0100	100	110	165	1,24	0,4	3000	0,294	0,706
PET-2PCV03-0105	105	115	172	1,30	0,3	3000	0,294	0,706
PET-2PCV03-0110	110	120	180	1,36	0,3	3000	0,294	0,706
PET-2PCV03-0115	115	125	185	1,42	0,3	2500	0,254	0,755
PET-2PCV03-0120	120	130	195	1,48	0,3	2500	0,245	0,755
PET-2PCV03-0125	125	135	203	1,53	0,3	2500	0,245	0,755
PET-2PCV03-0127	127	137	205	1,56	0,2	2000	0,196	0,804
PET-2PCV03-0130	130	140	210	1,59	0,2	2000	0,196	0,804
PET-2PCV03-0135	135	145	218	1,64	0,2	2000	0,196	0,804
PET-2PCV03-0140	140	150	225	1,71	0,2	2000	0,196	0,804
PET-2PCV03-0145	145	155	233	1,78	0,2	2000	0,196	0,804
PET-2PCV03-0150	150	160	240	1,84	0,2	2000	0,196	0,804
PET-2PCV03-0160	160	170	255	2,11	0,2	2000	0,196	0,804
PET-2PCV03-0165	165	175	263	2,21	0,2	1500	0,147	0,853
PET-2PCV03-0170	170	180	270	2,31	0,2	1500	0,147	0,853
PET-2PCV03-0180	180	190	285	2,51	0,2	1500	0,147	0,853
PET-2PCV03-0185	185	195	293	2,62	0,2	1500	0,147	0,853
PET-2PCV03-0190	190	200	300	2,73	0,2	1500	0,147	0,853
PET-2PCV03-0200	200	210	315	2,93	0,2	1500	0,147	0,853
PET-2PCV03-0203	203	213	318	2,98	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV03-0210	210	220	334	3,09	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV03-0220	220	230	353	3,25	0,1	1000	0,098	0,902

PET-2PCV03-0226	226	236	368	3,32	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV03-0240	240	250	380	3,43	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV03-0250	250	260	390	3,52	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV03-0275	275	285	417	3,82	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV03-0280	280	290	425	3,97	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV03-0300	300	310	445	4,11	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV03-0315	315	325	465	4,17	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV03-0320	320	330	471	4,25	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV03-0350	350	360	510	4,45	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV03-0355	355	365	517	4,51	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV03-0400	400	410	575	4,98	0,1	1000	0,098	0,902
PET-2PCV03-0450	450	460	645	7,00	0,1	500	0,049	0,951
PET-2PCV03-0500	500	510	740	9,50	0,1	500	0,049	0,951

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 25 ÷ 500 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.