

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 3KL02



Przewód elastyczny techniczny 3KL02 jest stosowany do wentylacji, odprowadzania mediów gazowych i pyłów, gorącego powietrza, do zastosowania niskociśnieniowego.

Materiał ścianki	płótno szklane aluminizowane
Grubość ścianki	0,25 mm
Podstawa konstrukcji węża	profilowana taśma stalowa nierdzewna lub ocynkowana
Długości handlowe	standardowo do 6 mb, po uzgodnieniu możliwe większe długości
Kolor	srebrny lub biały w zależności od usytuowania warstwy aluminizowanej, nieprzeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Odporność termiczna	+230 °C
Właściwości	doskonale elastyczny, ściśliwość – 1:7
Zastosowanie	wentylacja, odprowadzanie mediów gazowych i pyłów, gorącego powietrza, zastosowanie niskociśnieniowe

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]
PET-3KL02-0050	50	32	0,35
PET-3KL02-0060	60	38	0,39
PET-3KL02-0065	65	41	0,41
PET-3KL02-0070	70	44	0,42

PET-3KL02-0075	75	47	0,44
PET-3KL02-0080	80	50	0,46
PET-3KL02-0090	90	57	0,50
PET-3KL02-0100	100	63	0,56
PET-3KL02-0110	110	69	0,63
PET-3KL02-0115	115	73	0,65
PET-3KL02-0120	120	76	0,68
PET-3KL02-0125	125	79	0,70
PET-3KL02-0130	130	82	0,76
PET-3KL02-0140	140	88	0,81
PET-3KL02-0150	150	95	0,89
PET-3KL02-0160	160	101	0,95
PET-3KL02-0165	165	104	0,99
PET-3KL02-0175	175	109	1,05
PET-3KL02-0180	180	113	1,10
PET-3KL02-0190	190	120	1,17
PET-3KL02-0200	200	126	1,26
PET-3KL02-0225	225	142	1,43
PET-3KL02-0230	230	145	1,46
PET-3KL02-0250	250	158	1,60
PET-3KL02-0280	280	177	1,72
PET-3KL02-0300	300	189	1,80
PET-3KL02-0315	315	199	1,86
PET-3KL02-0320	320	202	1,88
PET-3KL02-0350	350	221	2,00
PET-3KL02-0355	355	224	2,04
PET-3KL02-0400	400	252	2,20
PET-3KL02-0450	450	284	2,50
PET-3KL02-0470	470	296	2,65
PET-3KL02-0500	500	315	2,80
PET-3KL02-0560	560	352	2,98
PET-3KL02-0600	600	378	3,10
PET-3KL02-0700	700	441	3,60
PET-3KL02-0800	800	504	4,10
PET-3KL02-0900	900	567	4,80
PET-3KL02-1000	1 000	630	5,30
PET-3KL02-1100	1 100	693	5,92
PET-3KL02-1150	1 150	725	6,17

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 40 ÷ 1150 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.