

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 3KL07



Przewód elastyczny techniczny 3KL07 do wentylacji i klimatyzacji, odprowadzania mediów gazowych, w środowiskach zagrożonych wybuchem, zastosowania niskociśnieniowego.

Materiał ścianki	tkanina obustronnie pokryta antyelektrostatycznym PCV
Grubość ścianki	0,55 mm
Podstawa konstrukcji węża	profilowana taśma stalowa ocynkowana lub nierdzewna
Długości handlowe	standardowo do 6 mb, po uzgodnieniu możliwe większe długości
Kolor	czarny, nieprzeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Rezystancja powierzchniowa	10^6 Ohm
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 10 ÷ +70 °C
Właściwości	elastyczny, certyfikat bezpieczeństwa dla tkaniny wydany przez Główny Instytut Górniczy
Zastosowanie	wentylacja i klimatyzacja, odprowadzanie mediów gazowych, w środowiskach zagrożonych wybuchem, zastosowanie niskociśnieniowe

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]
PET-3KL07-0090	90	57	0,85

PET-3KL07-0100	100	63	0,88
PET-3KL07-0115	115	66	0,93
PET-3KL07-0110	110	69	0,98
PET-3KL07-0120	120	76	1,06
PET-3KL07-0125	125	79	1,10
PET-3KL07-0130	130	82	1,15
PET-3KL07-0140	140	88	1,20
PET-3KL07-0150	150	95	1,24
PET-3KL07-0160	160	101	1,29
PET-3KL07-0165	165	104	1,31
PET-3KL07-0175	175	109	1,34
PET-3KL07-0180	180	113	1,38
PET-3KL07-0190	190	120	1,43
PET-3KL07-0200	200	126	1,47
PET-3KL07-0225	225	142	1,55
PET-3KL07-0230	230	145	1,57
PET-3KL07-0250	250	158	1,63
PET-3KL07-0280	280	177	1,73
PET-3KL07-0300	300	189	1,80
PET-3KL07-0315	315	199	1,86
PET-3KL07-0320	320	202	1,88
PET-3KL07-0350	350	221	2,00
PET-3KL07-0355	355	224	2,02
PET-3KL07-0400	400	252	2,17
PET-3KL07-0450	450	284	2,36
PET-3KL07-0470	470	296	2,48
PET-3KL07-0500	500	315	2,62
PET-3KL07-0560	560	352	2,94
PET-3KL07-0600	600	378	3,16
PET-3KL07-0700	700	441	3,68
PET-3KL07-0800	800	504	4,12
PET-3KL07-0900	900	567	4,74
PET-3KL07-000	1 000	630	5,26

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 90 ÷ 1000 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.