

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 3KL08



Przewód elastyczny techniczny 3KL08 jest stosowany do wentylacji, odprowadzania gorących i zimnych agresywnych mediów gazowych, zastosowania niskociśnieniowego.

Materiał ścianki	ścianka wewnętrzna teflon (PTFE), ścianka zewnętrzna płótno szklane aluminizowane
Grubość ścianki	0,5 mm
Podstawa konstrukcji węża	profilowana taśma stalowa nierdzewna
Długości handlowe	standardowo do 6 mb, po uzgodnieniu możliwe większe długości
Kolor	srebrny, nieprzeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 150 ÷ +260 °C
Właściwości	doskonale elastyczny, ściśliwość – 1:7, doskonała odporność chemiczna
Zastosowanie	wentylacja, odprowadzanie gorących i zimnych agresywnych mediów gazowych, zastosowanie niskociśnieniowe

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]
PET-3KL08-0050	50	32	0,37
PET-3KL08-0060	60	38	0,42
PET-3KL08-0065	65	41	0,43
PET-3KL08-0070	70	44	0,45
PET-3KL08-0075	75	47	0,47

PET-3KL08-0080	80	50	0,49
PET-3KL08-0090	90	57	0,54
PET-3KL08-0100	100	63	0,60
PET-3KL08-0110	110	69	0,68
PET-3KL08-0115	115	73	0,70
PET-3KL08-0120	120	76	0,73
PET-3KL08-0125	125	79	0,75
PET-3KL08-0130	130	82	0,82
PET-3KL08-0140	140	88	0,87
PET-3KL08-0150	150	95	0,96
PET-3KL08-0160	160	101	1,02
PET-3KL08-0165	165	104	1,06
PET-3KL08-0175	175	109	1,12
PET-3KL08-0180	180	113	1,18
PET-3KL08-0190	190	120	1,26
PET-3KL08-0200	200	126	1,36
PET-3KL08-0225	225	142	1,54
PET-3KL08-0230	230	145	1,58
PET-3KL08-0250	250	158	1,72
PET-3KL08-0280	280	177	1,85
PET-3KL08-0300	300	189	1,94
PET-3KL08-0315	315	199	2,00
PET-3KL08-0320	320	202	2,03
PET-3KL08-0350	350	221	2,16
PET-3KL08-0355	355	224	2,18
PET-3KL08-0400	400	252	2,37
PET-3KL08-0450	450	284	2,7
PET-3KL08-0470	470	296	2,86
PET-3KL08-0500	500	315	3,02
PET-3KL08-0560	560	352	3,21
PET-3KL08-0600	600	378	3,34
PET-3KL08-0700	700	441	3,88
PET-3KL08-0800	800	504	4,42
PET-3KL08-0900	900	567	5,18
PET-3KL08-1000	1 000	630	5,72

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 50 ÷ 1000 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.