

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 3KL09



Przewód elastyczny techniczny 3KL09 dwuwarstwowy A do odciągów spalin i gazów spawalniczych przy występowaniu iskiek wewnątrz węży, zastosowania niskociśnieniowe. dwuwarstwowy B przy dostarczaniu zimnego powietrza w gorących środowiskach z możliwością występowania iskiek na zewnątrz węży, zastosowania niskociśnieniowe.

Materiał ścianki wąż typ A	ścianka zewnętrzna tkanina szklana aluminizowana ścianka wewnętrzna tkanina stalowa nierdzewna
Materiał ścianki wąż typ B	ścianka zewnętrzna tkanina stalowa nierdzewna ścianka wewnętrzna tkanina szklana aluminizowana
Grubość ścianki	0,35 mm
Zakres średnic	50 ÷ 1150 mm
Podstawa konstrukcji węży	profilowana taśma stalowa ocynkowana
Długości handlowe	standardowo do 6 mb, po uzgodnieniu możliwe większe długości
Kolor	wąż typ A – biały, nieprzeźroczysty wąż typ B – szary, nieprzeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Odporność termiczna	+500 °C
Właściwości	doskonale elastyczny, ściśliwość – 1:7
Zastosowanie	dwuwarstwowy A do odciągów spalin i gazów spawalniczych przy występowaniu iskiek wewnątrz węży, zastosowania niskociśnieniowe. dwuwarstwowy B przy dostarczaniu zimnego powietrza w gorących środowiskach z możliwością występowania iskiek na zewnątrz węży, zastosowania niskociśnieniowe.