

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 3KL11



Przewód elastyczny techniczny 3KL11 do odprowadzania gorącego powietrza i gazów przemysłowych, min. hutach metali, szkła.

Materiał ścianki typ A	ścianka zewnętrzna tkanina szklana aluminizowana ścianka środkowa specjalna tkanina termo ochronna typ A ścianka wewnętrzna tkanina stalowa nierdzewna
Materiał ścianki typ B	ścianka zewnętrzna tkanina szklana aluminizowana ścianka środkowa specjalna tkanina termo ochronna typ B ścianka wewnętrzna tkanina stalowa nierdzewna
Grubość ścianki	3,0 mm
Zakres średnic	90 ÷ 1150 mm
Podstawa konstrukcji	profilowana taśma stalowa ocynkowana
Długości handlowe	standardowo do 6 mb, po uzgodnieniu możliwe większe długości
Kolor	biały, nieprzeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Odporność termiczna	przewód typ A 1100 °C przewód typ B 1400 °C
Właściwości	ściśliwy i elastyczny w ograniczonym zakresie
Zastosowanie	odprowadzanie gorącego powietrza i gazów przemysłowych, min. hutach metali, szkła.