

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 3KL11N



Przewód elastyczny techniczny 3KL11N do wentylacji i klimatyzacji (odprowadzanie mediów gazowych, m. in. opary rozpuszczalników, paliw płynnych, alkoholi), zastosowanie nisko ciśnieniowe.

Materiał ścianki	tkanina z płótna szklanego pokryta obustronnie nitrilem
Grubość ścianki	0,45 mm
Podstawa konstrukcji węża	profilowana taśma stalowa nierdzewna lub ocynkowana
Długości handlowe	standardowo do 6 mb, po uzgodnieniu możliwe większe długości
Kolor	zielony, nieprzeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 50 ÷ +100 °C
Właściwości	doskonale elastyczny, ściśliwość- 1:7
Zastosowanie	do wentylacji i klimatyzacji (odprowadzanie mediów gazowych, m. in. opary rozpuszczalników, paliw płynnych, alkoholi), zastosowanie nisko ciśnieniowe

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]
PET-3KL11N-0050	50	32	0,48
PET-3KL11N-0060	60	38	0,52
PET-3KL11N-0065	65	41	0,54

PET-3KL11N-0070	70	44	0,56
PET-3KL11N-0075	75	47	0,59
PET-3KL11N-0080	80	50	0,62
PET-3KL11N-0090	90	57	0,67
PET-3KL11N-0100	100	63	0,73
PET-3KL11N-0110	110	69	0,79
PET-3KL11N-0115	115	73	0,82
PET-3KL11N-0120	120	76	0,85
PET-3KL11N-0125	125	79	0,88
PET-3KL11N-0130	130	82	0,91
PET-3KL11N-0140	140	88	0,98
PET-3KL11N-0150	150	95	1,05
PET-3KL11N-0160	160	101	1,12
PET-3KL11N-0165	165	104	1,15
PET-3KL11N-0175	175	109	1,20
PET-3KL11N-0180	180	113	1,26
PET-3KL11N-0190	190	120	1,33
PET-3KL11N-0200	200	126	1,41
PET-3KL11N-0225	225	142	1,57
PET-3KL11N-0230	230	145	1,62
PET-3KL11N-0250	250	158	1,76
PET-3KL11N-0280	280	177	1,97
PET-3KL11N-0300	300	189	2,12
PET-3KL11N-0315	315	199	2,24
PET-3KL11N-0320	320	202	2,28
PET-3KL11N-0350	350	221	2,50
PET-3KL11N-0355	355	224	2,60
PET-3KL11N-0400	400	252	2,90
PET-3KL11N-0450	450	284	3,30
PET-3KL11N-0470	470	296	3,50
PET-3KL11N-0500	500	315	3,90
PET-3KL11N-0560	560	352	4,30
PET-3KL11N-0600	600	378	4,60
PET-3KL11N-0700	700	441	5,30
PET-3KL11N-0800	800	504	6,00

PET-3KL11N-0900	900	567	6,70
PET-3KL11N-1000	1 000	630	7,40

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 50 ÷ 1000 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu