

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 3KL12



Przewód elastyczny techniczny 3KL12 do wentylacji i klimatyzacji (odprowadzanie gorących mediów gazowych, gorącej pary wodnej), zastosowania niskociśnieniowe.

Materiał ścianki	tkanina z płótna szklanego pokryta obustronnie silikonem
Grubość ścianki	0,35 mm
Podstawa konstrukcji węża	profilowana taśma stalowa nierdzewna lub ocynkowana
Długości handlowe	standardowo do 6 mb, po uzgodnieniu możliwe większe długości
Kolor	czerwony, nieprzeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 150 ÷ +260 °C
Właściwości	doskonale elastyczny, ściśliwość – 1:7,
Zastosowanie	do wentylacji i klimatyzacji (odprowadzanie gorących mediów gazowych, gorącej pary wodnej), zastosowania nisko ciśnieniowe

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]
PET-3KL12-0050	50	32	0,36
PET-3KL12-0060	60	38	0,40
PET-3KL12-0065	65	41	0,42
PET-3KL12-0070	70	44	0,44

PET-3KL12-0075	75	47	0,47
PET-3KL12-0080	80	50	0,50
PET-3KL12-0090	90	57	0,54
PET-3KL12-0100	100	63	0,57
PET-3KL12-0110	110	69	0,61
PET-3KL12-0115	115	73	0,63
PET-3KL12-0120	120	76	0,65
PET-3KL12-0125	125	79	0,67
PET-3KL12-0130	130	82	0,69
PET-3KL12-0140	140	88	0,72
PET-3KL12-0150	150	95	0,76
PET-3KL12-0160	160	101	0,82
PET-3KL12-0165	165	104	0,87
PET-3KL12-0175	175	109	0,89
PET-3KL12-0180	180	113	0,92
PET-3KL12-0190	190	120	0,97
PET-3KL12-0200	200	126	1,02
PET-3KL12-0225	225	142	1,20
PET-3KL12-0230	230	145	1,24
PET-3KL12-0250	250	158	1,30
PET-3KL12-0280	280	177	1,44
PET-3KL12-0300	300	189	1,56
PET-3KL12-0315	315	199	1,62
PET-3KL12-0320	320	202	1,64
PET-3KL12-0350	350	221	1,80
PET-3KL12-0355	355	224	1,82
PET-3KL12-0400	400	252	2,00
PET-3KL12-0450	450	284	2,25
PET-3KL12-0470	470	296	2,35
PET-3KL12-0500	500	315	2,48
PET-3KL12-0560	560	352	2,68
PET-3KL12-0600	600	378	2,83
PET-3KL12-0700	700	441	3,17
PET-3KL12-0800	800	504	3,65
PET-3KL12-0900	900	567	4,20
PET-3KL12-1000	1 000	630	4,80

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 40 ÷ 1000 mm dostępne po wcześniejszym

uzgodnieniu