

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 3KL13



Przewód elastyczny techniczny 3KL13 jest stosowany do wentylacji, odprowadzania gorących i zimnych agresywnych mediów gazowych, zastosowania niskociśnieniowego, instalacji pracujących w ruchu.

Materiał ścianki	tkanina z płótna szklanego pokryta obustronnie antystatycznym teflonem (PTFE)
Grubość ścianki	0,2 mm
Podstawa konstrukcji węża	profilowana taśma stalowa nierdzewna
Długości handlowe	standardowo do 6 mb, po uzgodnieniu możliwe większe długości
Kolor	czarny, nieprzeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Rezystancja powierzchniowa	10^6 Ohm
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 150 ÷ +260 °C
Właściwości	doskonale elastyczny, ściśliwość – 1:7, doskonała odporność chemiczna
Zastosowanie	wentylacja, odprowadzanie gorących i zimnych agresywnych mediów gazowych, w środowiskach zagrożonych wybuchem, zastosowanie niskociśnieniowe, instalacje pracujące w ruchu

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]
PET-3KL13-0050	50	32	0,34
PET-3KL13-0060	60	38	0,36
PET-3KL13-0065	65	41	0,38

PET-3KL13-0070	70	44	0,40
PET-3KL13-0075	75	47	0,42
PET-3KL13-0080	80	50	0,44
PET-3KL13-0090	90	57	0,47
PET-3KL13-0100	100	63	0,50
PET-3KL13-0110	110	69	0,54
PET-3KL13-0115	115	73	0,55
PET-3KL13-0120	120	76	0,56
PET-3KL13-0125	125	79	0,58
PET-3KL13-0130	130	82	0,62
PET-3KL13-0140	140	88	0,67
PET-3KL13-0150	150	95	0,72
PET-3KL13-0160	160	101	0,77
PET-3KL13-165	165	104	0,81
PET-3KL13-0175	175	108	0,83
PET-3KL13-0180	180	113	0,86
PET-3KL13-0190	190	120	0,91
PET-3KL13-0200	200	126	0,96
PET-3KL13-0225	225	142	1,13
PET-3KL13-0230	230	145	1,17
PET-3KL13-0250	250	158	1,24
PET-3KL13-0280	280	177	1,38
PET-3KL13-0300	300	189	1,50
PET-3KL13-0315	315	199	1,54
PET-3KL13-0320	320	202	1,58
PET-3KL13-0350	350	221	1,71
PET-3KL13-0355	355	224	1,74
PET-3KL13-0400	400	252	1,91
PET-3KL13-0450	450	284	2,18
PET-3KL13-0470	470	296	2,27
PET-3KL13-0500	500	315	2,40
PET-3KL13-0560	560	352	2,59
PET-3KL13-0600	600	378	2,74
PET-3KL13-0700	700	441	3,08
PET-3KL13-0800	800	504	3,56
PET-3KL13-0900	900	567	4,11
PET-3KL13-1000	1 000	630	4,70

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 50 ÷ 1000 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.