

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 3KL15



Przewód elastyczny techniczny 3KL15 do wentylacji i klimatyzacji (odprowadzanie mediów gazowych, pary wodnej), zastosowania nisko ciśnieniowe.

Materiał ścianki	tkanina z płótna szklanego pokryta obustronnie hypalonem
Grubość ścianki	0,35 mm
Podstawa konstrukcji węża	profilowana taśma stalowa nierdzewna lub ocynkowana
Długości handlowe	standardowo do 6 mb, po uzgodnieniu możliwe większe długości
Kolor	pomarańczowy, nieprzeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 50 ÷ +120 °C
Właściwości	doskonale elastyczny, ściśliwość – 1:7, odporny na promieniowanie UV i ozon
Zastosowanie	do wentylacji i klimatyzacji (odprowadzanie mediów gazowych, pary wodnej), zastosowania nisko ciśnieniowe

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]
PET-3KL15-0050	50	32	0,37
PET-3KL15-0060	60	38	0,39
PET-3KL15-0065	65	41	0,41
PET-3KL15-0070	70	44	0,46

PET-3KL15-0075	75	47	0,48
PET-3KL15-0080	80	50	0,51
PET-3KL15-0090	90	57	0,54
PET-3KL15-0100	100	63	0,58
PET-3KL15-0110	110	69	0,62
PET-3KL15-0115	115	63	0,64
PET-3KL15-0120	120	76	0,66
PET-3KL15-0125	125	79	0,70
PET-3KL15-0130	130	82	0,75
PET-3KL15-0140	140	88	0,77
PET-3KL15-0150	150	95	0,79
PET-3KL15-0160	160	101	0,83
PET-3KL15-0165	165	104	0,87
PET-3KL15-0175	175	109	0,90
PET-3KL15-0180	180	113	0,94
PET-3KL15-0190	190	120	1,00
PET-3KL15-0200	200	126	1,06
PET-3KL15-0225	225	142	1,12
PET-3KL15-0230	230	145	1,17
PET-3KL15-0250	250	158	1,38
PET-3KL15-0280	280	177	1,43
PET-3KL15-0300	300	189	1,50
PET-3KL15-0315	315	199	1,66
PET-3KL15-0320	320	202	1,79
PET-3KL15-0350	350	221	1,86
PET-3KL15-0355	355	224	1,89
PET-3KL15-0400	400	252	2,07
PET-3KL15-0450	450	284	2,09
PET-3KL15-0470	470	296	2,30
PET-3KL15-0500	500	315	2,59
PET-3KL15-0560	560	352	2,70
PET-3KL15-0600	600	378	2,85
PET-3KL15-0700	700	441	3,08
PET-3KL15-0800	800	504	3,25
PET-3KL15-0900	900	567	3,65

PET-3KL15-1000

1 000

630

4,20

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 50 ÷ 1000 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu