

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 3KL16



Przewód elastyczny techniczny 3KL16 do wentylacji, odprowadzania mediów gazowych i pyłów, gorącego powietrza, zastosowanie niskociśnieniowe.

Materiał ścianki	podwójna warstwa płótna szklanego aluminizowanego
Grubość ścianki	0,5 mm
Podstawa konstrukcji węża	profilowana taśma stalowa nierdzewna lub ocynkowana
Długości handlowe	standardowo do 6 mb, po uzgodnieniu możliwe większe długości
Kolor	biały
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Odporność termiczna	+ 400°C
Właściwości	doskonale elastyczny, ściśliwość – 1:7
Zastosowanie	wentylacja, odprowadzanie mediów gazowych i pyłów, gorącego powietrza, zastosowanie niskociśnieniowe

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]
PET-3KL16-0050	50	32	0,39
PET-3KL16-0060	60	38	0,43
PET-3KL16-0065	65	41	0,45
PET-3KL16-0070	70	44	0,46
PET-3KL16-0075	75	47	0,48
PET-3KL16-0080	80	50	0,50
PET-3KL16-0090	90	57	0,54
PET-3KL16-0100	100	63	0,61
PET-3KL16-0110	110	69	0,71

PET-3KL16-0115	115	73	0,73
PET-3KL16-0120	120	76	0,76
PET-3KL16-0125	125	79	0,78
PET-3KL16-0130	130	82	0,86
PET-3KL16-0140	140	88	0,89
PET-3KL16-0150	150	95	0,97
PET-3KL16-0160	160	101	1,03
PET-3KL16-0165	165	104	1,07
PET-3KL16-0175	175	109	1,13
PET-3KL16-0180	180	113	1,18
PET-3KL16-0190	190	120	1,25
PET-3KL16-0200	200	126	1,34
PET-3KL16-0225	225	142	1,51
PET-3KL16-0230	230	145	1,55
PET-3KL16-0250	250	158	1,68
PET-3KL16-0280	280	177	1,80
PET-3KL16-0300	300	189	1,88
PET-3KL16-0315	315	199	1,98
PET-3KL16-0320	320	202	2,00
PET-3KL16-0350	350	221	2,12
PET-3KL16-0355	355	224	2,16
PET-3KL16-0400	400	252	2,32
PET-3KL16-0450	450	284	2,62
PET-3KL16-0470	470	296	2,77
PET-3KL16-0500	500	315	2,92
PET-3KL16-0560	560	352	3,10
PET-3KL16-0600	600	378	3,22
PET-3KL16-0700	700	441	3,72
PET-3KL16-0800	800	504	4,22
PET-3KL16-0900	900	567	4,92
PET-3KL16-1000	1 000	630	5,42
PET-3KL16-1100	1 100	693	5,92
PET-3KL16-1150	1 150	725	6,17