

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 4LW03



Przewód elastyczny techniczny 4LW03 do wentylacji, odprowadzania mediów gazowych i pyłów, w środowiskach zagrożonych wybuchem

Materiał ścianki	tkanina obustronnie pokryta antyelektrostatycznym PCV
Grubość ścianki	0,55 mm
Podstawa konstrukcji węża	druk stalowy sprężynowy pomiedziowany lub czarny
Średnica drutu	1,2 ÷ 3,5 mm
Długości handlowe	standardowo do 6 mb, po uzgodnieniu możliwe większe długości
Kolor	czarny, nieprzeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Rezystancja powierzchniowa	10^6 Ohm
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 10 ÷ +70 °C
Właściwości	elastyczny, certyfikat bezpieczeństwa dla tkaniny wydany przez Główny Instytut Górniczy
Zastosowanie	wentylacja, odprowadzanie mediów gazowych i pyłów, w środowiskach zagrożonych wybuchem

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]
PET-4LW03-0080	80	83	105	0,64
PET-4LW03-0090	90	93	115	0,66
PET-4LW03-0100	100	103	125	0,68
PET-4LW03-0110	110	113	135	0,71
PET-4LW03-0120	120	123	145	0,74
PET-4LW03-0125	125	128	150	0,76
PET-4LW03-0130	130	133	155	0,78
PET-4LW03-0140	140	143	165	0,81
PET-4LW03-0145	145	148	170	0,83
PET-4LW03-0150	150	153	175	0,85
PET-4LW03-0160	160	163	185	0,88
PET-4LW03-0170	170	174	195	0,90
PET-4LW03-0180	180	184	205	0,91
PET-4LW03-0190	190	194	215	0,95
PET-4LW03-0200	200	204	225	1,00
PET-4LW03-0210	210	214	237	1,05
PET-4LW03-0220	220	224	250	1,10
PET-4LW03-0250	250	254	275	1,24
PET-4LW03-0280	280	284	305	1,37
PET-4LW03-0300	300	304	330	1,45
PET-4LW03-0315	315	319	348	1,50
PET-4LW03-0350	350	354	380	1,62
PET-4LW03-0400	400	405	430	2,00

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 80 ÷ 1000 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.