

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 4SN03



Przewód elastyczny techniczny 4SN03 do przesyłania mediów gazowych i ciekłych (gorącej wody i pary wodnej, alkoholi, kwasów, substancji żrących, rozpuszczalników).

Materiał ścianki	termoplastyczny wulkanizat
Grubość ścianki	1,4 mm
Podstawa konstrukcji węża	druk stalowy czarny
Średnica drutu	1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża
Długości handlowe	standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb
Kolor	czarny, nieprzeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Klasa palności	HB zgodnie z UL 94
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 40 ÷ +135 °C
Właściwości	dobra odporność na ścieranie, bardzo dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna
Zastosowanie	do przesyłania mediów gazowych i ciekłych (gorącej wody i pary wodnej, alkoholi, kwasów, substancji żrących, rozpuszczalników)

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]
PET-4SN03-0025	25	32	47	0,28

PET-4SN03-0032	32	39	59	0,40
PET-4SN03-0038	38	46	70	0,43
PET-4SN03-0040	40	48	72	0,44
PET-4SN03-0042	42	50	73	0,45
PET-4SN03-0045	45	53	80	0,47
PET-4SN03-0050	50	58	87	0,50
PET-4SN03-0055	55	63	95	0,57
PET-4SN03-0060	60	68	102	0,59
PET-4SN03-0063	63	71	109	0,66
PET-4SN03-0065	65	73	115	0,72
PET-4SN03-0070	70	78	120	0,76
PET-4SN03-0075	75	83	125	0,80
PET-4SN03-0080	80	88	135	0,85
PET-4SN03-0082	82	90	137	0,87
PET-4SN03-0085	85	93	145	0,92
PET-4SN03-0090	90	100	150	0,99
PET-4SN03-0095	95	105	158	1,03
PET-4SN03-0100	100	110	165	1,06
PET-4SN03-0105	105	115	172	1,11
PET-4SN03-0110	110	120	180	1,15
PET-4SN03-0115	115	125	185	1,19
PET-4SN03-0120	120	130	195	1,24
PET-4SN03-0125	125	135	203	1,32
PET-4SN03-0127	127	137	205	1,33
PET-4SN03-0130	130	140	210	1,34
PET-4SN03-0135	135	145	218	1,45
PET-4SN03-0140	140	150	225	1,55
PET-4SN03-0145	145	155	233	1,61
PET-4SN03-0150	150	160	240	1,65
PET-4SN03-0160	160	170	255	1,95
PET-4SN03-0165	165	175	263	1,98
PET-4SN03-0170	170	180	270	2,02
PET-4SN03-0180	180	190	285	2,12
PET-4SN03-0185	185	195	293	2,23
PET-4SN03-0190	190	200	300	2,34

PET-4SN03-0200	200	210	315	2,58
PET-4SN03-0203	203	213	318	2,63
PET-4SN03-0210	210	220	334	2,74
PET-4SN03-0220	220	230	353	2,90
PET-4SN03-0226	226	236	368	2,98
PET-4SN03-0240	240	250	380	3,22
PET-4SN03-0250	250	260	390	3,38
PET-4SN03-0275	275	285	417	3,48
PET-4SN03-0280	280	290	425	3,51
PET-4SN03-0300	300	310	445	3,58
PET-4SN03-0315	315	325	465	3,62
PET-4SN03-0320	320	330	471	3,80
PET-4SN03-0350	350	360	510	4,03
PET-4SN03-0355	355	365	517	4,13
PET-4SN03-0400	400	410	575	4,98
PET-4SN03-0450	450	460	645	5,66
PET-4SN03-0500	500	510	740	6,37

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 25 ÷ 500 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.