

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 7VSP01



Przewód elastyczny techniczny 7VSP01 do odpylania, transportu grawitacyjnego i pneumatycznego sypkich, suchych artykułów spożywczych (ziarna zbóż, cukier, mąka), w przemyśle spożywczym, tytoniowym, w elewatorach, dla żywności uwodnionej i o odczynie kwaśnym (soki, woda pitna, alkohol).

Materiał ścianki	polichlorek winylu do kontaktu z żywnością
Grubość ścianki	od 3,0 mm do 5,0 mm w zależności od średnicy
Podstawa konstrukcji węża	druk stalowy sprężynowy czarny
Średnica drutu	
Długości handlowe	od 16 mm do 32 mm – do 50 mb od 35 mm do 50 mm – do 30 mb
Kolor	transparentny
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 30 ÷ +70 °C
Właściwości	dobra odporność na ciśnienia i podciśnienia, dobra elastyczność, spełnia wymagania Dyrektywy UE 2002/72/EC, Rozporządzenia PE1935/2004 w zakresie cech organoleptycznych i migracji globalnej dla płynów modelowych A, B, C; nie może być stosowany do transportu tłuszczu
Zastosowanie	do odpylania, transportu grawitacyjnego i pneumatycznego sypkich, suchych artykułów spożywczych (ziarna zbóż, cukier, mąka), w przemyśle spożywczym, tytoniowym, w elewatorach, dla żywności uwodnionej i o odczynie kwaśnym (soki, woda pitna, alkohol)

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Masa [kg/m]	Ciśnienie robocze [bar]	Odporność na próżnię		Podciśnienie [bar]
						[mmH ₂ O]	[bar]	
PET-7VSP01-0016	16	25,0	4,5	0,21	8,0	9600	0,952	0,048
PET-7VSP01-0018	18	27,0	4,5	0,26	8,0	9600	0,952	0,048
PET-7VSP01-0020	20	29,0	4,5	0,33	7,0	9600	0,952	0,048
PET-7VSP01-0022	22	31,0	4,5	0,41	6,0	9600	0,953	0,047
PET-7VSP01-0025	25	34,0	4,5	0,52	6,0	9600	0,953	0,047
PET-7VSP01-0030	30	39,0	4,5	0,62	5,0	9600	0,953	0,047
PET-7VSP01-0032	32	41,0	4,5	0,66	5,0	9600	0,953	0,047
PET-7VSP01-0035	35	44,0	4,5	0,75	5,0	9600	0,953	0,047
PET-7VSP01-0038	38	47,0	4,5	0,87	4,5	9600	0,953	0,047
PET-7VSP01-0040	40	49,0	4,5	0,95	4,5	9600	0,953	0,047
PET-7VSP01-0042	42	51,0	4,5	1,30	4,0	9600	0,954	0,046
PET-7VSP01-0045	45	54,0	4,5	1,45	4,0	9600	0,954	0,046
PET-7VSP01-0050	50	59,0	4,5	1,63	4,0	9600	0,958	0,042
PET-7VSP01-0060	60	69,0	4,5	1,83	4,0	9600	0,958	0,042