

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY METALOWY 5STD



Przewód elastyczny techniczny metalowy 5STD stosowany jest do przesyłania pyłów, wiórów, trocin, granulatów, jako wąż osłonowy węży z tworzyw sztucznych i kabli, do odprowadzanie gorącego powietrza.

Materiał ścianki	stal nierdzewna
Grubość ścianki	0,4 mm
Uszczelnienie	uszczelnienie – silikon lub włókno szklane
Długości handlowe	do 10 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe większe długości
Kolor	stalowy
Odporność termiczna	+ 500 °C
Rezystancja powierzchniowa	opór przepływu i opór powierzchniowy $<10^3 \Omega$
Właściwości	bardzo trwałe wykonanie, odporny na uszkodzenia mechaniczne i gorące odpryski spawalnicze
Zastosowanie	do przesyłania pyłów, wiórów, trocin, granulatów, jako wąż osłonowy węży z tworzyw sztucznych i kabli, do odprowadzanie gorącego powietrza

Wymairy

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]
PET-5STD-0050	50	60	160	0,84
PET-5STD-0055	55	65	180	0,90
PET-5STD-0057	57	67	185	-
PET-5STD-0060	60	70	215	1,01

PET-5STD-0065	65	75	230	1,09
PET-5STD-0067	67	77	235	-
PET-5STD-0070	70	80	240	1,17
PET-5STD-0075	75	85	255	1,25
PET-5STD-0080	80	90	270	1,34
PET-5STD-0085	85	95	275	-
PET-5STD-0090	90	100	280	1,85
PET-5STD-0095	95	105	290	-
PET-5STD-0100	100	110	300	2,04
PET-5STD-0105	105	115	315	-
PET-5STD-0110	110	120	330	2,24
PET-5STD-0112	112	122	340	-
PET-5STD-0120	120	130	380	2,44
PET-5STD-0124	124	134	390	2,50
PET-5STD-0125	125	135	400	2,54
PET-5STD-0130	130	140	410	2,93
PET-5STD-0135	135	145	420	-
PET-5STD-0140	140	150	440	3,13
PET-5STD-0146	146	156	450	-
PET-5STD-0150	150	160	460	3,35
PET-5STD-0158	158	168	480	-
PET-5STD-0160	160	170	490	3,57
PET-5STD-0168	168	178	500	-
PET-5STD-0180	180	190	545	4,01
PET-5STD-0202	202	212	560	5,51
PET-5STD-0225	225	235	630	6,18
PET-5STD-0250	250	260	700	6,85
PET-5STD-0280	280	290	760	7,52
PET-5STD-0300	300	310	850	8,20
PET-5STD-0337	337	347	910	8,84