

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY METALOWY 5STE



Przewód elastyczny techniczny metalowy 5STE jest stosowany do przesyłania pyłów, wiórów, trocin, granulatów, jako wąż osłonowy węży z tworzyw sztucznych i kabli, do odprowadzanie gorącego powietrza.

Materiał ścianki	stal ocynkowana
Grubość ścianki	0,2 mm
Uszczelnienie	bez uszczelnienia
Długości handlowe	do 10 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe większe długości
Kolor	stalowy
Rezystancja powierzchniowa	Opór przepływu i opór powierzchniowy $<10^{-3} \Omega$
Odporność termiczna	+ 500 °C
Właściwości	bardzo trwałe wykonanie, odporny na uszkodzenia mechaniczne i gorące odpryski spawalnicze
Zastosowanie	do przesyłania pyłów, wiórów, trocin, granulatów, jako wąż osłonowy węży z tworzyw sztucznych i kabli, do odprowadzanie gorącego powietrza

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]
PET-5STE-0018	18	22	80	0,18
PET-5STE-0020	20	24	82	0,21
PET-5STE-0022	22	26	—	0,23
PET-5STE-0026	26	30	—	0,25
PET-5STE-0028	28	32	—	0,27
PET-5STE-0030	30	34	140	0,28
PET-5STE-0032	32	36	—	0,29
PET-5STE-0035	35	39	—	0,31
PET-5STE-0038	38	42	—	0,35
PET-5STE-0040	40	44	—	0,38
PET-5STE-0045	45	49	—	0,41
PET-5STE-0048	48	52	—	0,42
PET-5STE-0050	50	54	—	0,43
PET-5STE-0055	55	59	—	0,47
PET-5STE-0073,5	73,5	77,5	—	0,77