

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY METALOWY 5STF



Przewód elastyczny techniczny metalowy 5STF jest stosowany do przesyłania pyłów, wiórów, trocin, granulatów, jako wąż osłonowy węży z tworzyw sztucznych i kabli, do odprowadzanie gorącego powietrza.

Materiał ścianki	stal ocynkowana
Grubość ścianki	0,2 mm
Uszczelnienie	uszczelnienie – silikon lub włókno szklane
Długości handlowe	do 10 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe większe długości
Kolor	stalowy
Rezystancja powierzchniowa	Opór przepływu i opór powierzchniowy $<10^3 \Omega$
Odporność termiczna	+ 300 °C – silikon + 500 °C – włókno szklane
Właściwości	bardzo trwałe wykonanie, odporny na uszkodzenia mechaniczne i gorące odpryski spawalnicze
Zastosowanie	do przesyłania pyłów, wiórów, trocin, granulatów, jako wąż osłonowy węży z tworzyw sztucznych i kabli, do odprowadzanie gorącego powietrza

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]
PET-5STF-0018	18	22	120	0,18
PET-5STF-0020	20	24	130	0,21
PET-5STF-0022	22	26	140	0,23
PET-5STF-0026	26	30	160	0,26
PET-5STF-0028	28	32	170	0,27
PET-5STF-0030	30	34	180	0,28
PET-5STF-0032	32	36	190	0,29
PET-5STF-0035	35	39	205	0,31
PET-5STF-0038	38	42	220	0,35
PET-5STF-0040	40	44	230	0,38
PET-5STF-0045	45	49	255	0,41
PET-5STF-0048	48	52	270	0,42
PET-5STF-0050	50	54	280	0,43
PET-5STF-0055	55	59	305	0,47
PET-5STF-0073,5	73,5	77,5	397,5	0,77