

PRZYPODŁOGOWE CONSOLE AF-2MBERA



Urządzenia przypodłogowe CONSOLE AF-2MBERA

- **Wbudowana pompka skroplin.** Wbudowana pompka skroplin, która wypompowuje wodę z tacy ociekowej urządzenia, pozwala na łatwe i elastyczne projektowanie instalacji. Ma ona za zadanie odprowadzanie wody do odpływu, w przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego. Wbudowana pompka skroplin nie wymaga montażu dodatkowego osprzętu.
- **Silnik wentylatora DC.** W klimatyzatorach Haier zastosowano silnik wentylatora DC. W porównaniu z konwencjonalnym silnikiem wentylatora AC, silnik DC gwarantuje wydajną pracę.
- **Kompaktowa konstrukcja.** Jednostki przypodłogowe CONSOLE to wydajne urządzenia o kompaktowej i zwartej konstrukcji, które mają jedynie 600 mm wysokości i wymagają niewiele miejsca na montaż.

Dostępne warianty:

- AF52MBERA
- AF72MBERA
- AF92MBERA
- AF122MBERA
- AF162MBERA
- AF182MBERA

Dane techniczne

Model		AF052MBERA	AF072MBERA	AF092MBERA	AF122MBERA	AF162MBERA	AF182MBERA	
Wydajność	Chłodzenie	kBtu/h	5.1	7.5	9.5	12.3	15.3	17
		kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5
	Grzanie	kBtu/h	5.8	8.5	10.9	13.6	17	18.5
		kW	1.7	2.6	3.2	4	5	5.5
Parametry elektryczne	Zasilanie	V/VA/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza (H/W/L)	m ³ /h	540/460/390/310/270	540/460/390/310/270	540/460/390/310/270	580/500/420/350/270	620/540/460/390/270	620/540/460/390/270
	Poziom ciśnienie akustyczne	dB(A)	45/42/38/33/30	45/42/38/33/30	45/42/38/33/30	47/44/40/36/30	48/45/42/38/30	48/45/42/38/30
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	700/210/600	700/210/600	700/210/600	700/210/600	700/210/600	700/210/600
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	783/303/695	783/303/695	783/303/695	783/303/695	783/303/695	783/303/695
	Waga netto/brutto	kg	15.2/18.7	15.2/18.7	15.2/18.7	15.2/18.7	15.2/18.7	15.2/18.7
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
Sterowniki	Przewodowy (opcja)	/	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT
	Bezprzewodowy (opcja)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD
		/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01