

RAMKA MONTAŻOWA DO KRATEK RM



RM - Ramka montażowa do kratki wentylacyjnych.

Specyfikacja

Ramka montażowa RM

Zastosowanie dla wariantu wciskanego mocowania kratki bez widocznych śrub montażowych. Do montażu w ścianach lub kanałach wentylacyjnych prostokątnych. Wykonana z giętych profili z blachy ocynkowanej. Sprężynujące przetłoczenia zapewniają stabilne zamocowanie kratki w ramce.

Ramka montażowa z wkładem filtrującym RMF

W instalacjach klimatyzacji i wentylacji w przypadkach jednostopniowego oczyszczania powietrza, w kabinach lakierniczych oraz jako filtry wstępne i obiegowe dla pomieszczeń o niskich wymaganiach czystości powietrza. Zastosowanie do wszystkich wielkości i typów kratki wentylacyjnych. Wykonanie z blachy ocynkowanej. Filtr wykonany z włókna syntetycznego o progresywnej budowie, utwardzony termicznie, mechanicznie lub przy pomocy środków wiążących.

Dane techniczne

Klasa filtracji wg EN 779:2002	G3	G4	G4	G5
Typ	92130	93180	94270	95590
Gramatura (g/m ²)	130	250	380	600
Grubość (mm)	10–12	16–19	22–24	21–23
Średnia skuteczność filtracji (%)	89	91	92	97
Początkowy spadek ciśnienia (Pa)	31	54	70	46
Zalecany końcowy spadek ciśnienia (Pa)	250	250	900	450
Chłonność pyłowa (g/m ²)	114	188	691	278
Przepuszczalność (m ³ /m ² /h)	2009	2009	2009	900
Mata regenerowalna	tak	tak	tak	nie
Max temperatura pracy (°C)	100	100	100	100
Palność wg DIN 53438	klasa F1 - trudno palne			