

REDUKCJA RDK-RD (SYSTEM KLEJONY)



Elementy systemu klejonego PVC służą do grawitacyjnego odprowadzenia skroplin w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Kształtki wyposażone są kielichy pozwalające na prosty klejowy montaż instalacji.

Zastosowanie:

Bezcisnieniowe grawitacyjne odprowadzenie cieczy z urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Dane techniczne

Typ	Kod	Średnica Dn [mm]	Jm
3/4" x 1/2"	RDK23-21-RD	23/17	szt.
1" x 1/2"	RDK33-21-RD	28/17	szt.
1" x 3/4"	RDK33-27-RD	28/23	szt.
1.1/4" x 1/2"	RDK42-21-RD	36/17	szt.
1.1/4" x 3/4"	RDK42-27-RD	36/23	szt.
1.1/4" x 1"	RD42-33-RD	36/28	szt.
1.1/2" x 1"	RDK48-33-RD	42/28	szt.
1.1/2" x 1.1/4"	RDK48-42-RD	42/36	szt.
2" x 1"	RDK60-33-RD	52/28	szt.
2" x 1.1/4"	RDK60-42-RD	52/36	szt.
2" x 1.1/2"	RDK60-48-RD	52/42	szt.