

REGULATOR TRIAKOWY MOCY NAGRZEWNIC JEDNO- I TRÓJFAZOWYCH (40A) TTC40



TTC40F/FX - Triakowy regulator mocy nagrzewnic elektrycznych 3x230V lub 400V o dopuszczalnym obciążeniu do 40A

Dane techniczne

- Regulator mocy jedno- lub trójfazowy do sterowania pracą elektrycznych nagrzewnic.
- Moc wyjściowa: maksimum 40A/faza; minimum 4A/faza. Dla obciążeń gwiazda / trójkąt.
- Sygnał wejściowy 0-10 V DC, przy pracy w skojarzeniu z innymi regulatorami.
- Sygnał wyjściowy 0-10 V DC podłączone do jednostki mocy wyjściowej.
- Temperatura pracy Max. 40°C bez kondensacji. (TTC40 generuje 50W mocy cieplnej)
- Zasilanie 3-fazowe 210-255/380-415 VAC; 50-60 Hz.

Opcje:

- TTC40F jest regulatorem przeznaczonym do współpracy z czujnikami NTC f-my Regin.
- TTC40FX jest regulowany sygnałem 0 ... 10V z innego regulatora nadrzędnego.

Wyrób spełnia wymagania norm europejskich EMC-CENELEC EN 50081-1 i EN50082-1, normy LVD IEC 669-1 i IEC 669-2-1 i ma nadany znak CE.