

REGULATOR TYRYSTOROWY MOCY NAGRZEWNIC TRÓJFAZOWYCH (63A) TTC63



TTC-63F - Regulator tyrystorowy trójfazowy nagrzewnic elektrycznych dla obciążeń do 63A

Dane techniczne

TTC-63F przystosowany do montażu na szynie DIN, w szafce lub innej obudowie. Jest łączony szeregowo pomiędzy zasilanie a nagrzewnicę elektryczną i może regulować obciążenia połączone w trójkąt lub gwiazdę. Może również regulować asymetryczne obciążenia połączone w trójkąt.

- Zasilanie 3-fazowe 400 V AC 50-60 Hz.
- Moc wyjściowa Maksimum 63A/faza. Minimum 5A/faza
- Temperatura pracy 0 ... 40°C
- Temperatura otoczenia -40 - +50°C
- Wilgotność 90% RH maksimum
- Sygnał wejściowy 0 - 10V DC, przy sterowaniu z innego regulatora
- Sygnał wyjściowy 0 - 10 V DC podłączone do jednostki mocy wyjściowej

Wyrób spełnia wymagania norm europejskich EMC-CENELEC EN 50081-1 i EN50082-1, normy LVD IEC 669-1 i IEC 669-2-1 i ma nadany znak CE.