

REKUPERATOR ŚCIENNY CH-HRV0_K WF



Rekuperator ścienny serii **CH-HRV** to urządzenie zapewniające **skuteczną wymianę powietrza** w stosunkowo niedużych pomieszczeniach. Jego zaletą jest **łatwy i szybki montaż** przez ścianę zewnętrzną. Dzięki temu możliwe jest **usprawnienie wentylacji** w lokalach takich jak **mieszkania w blokach** bez głębokiej ingerencji w nieruchomość. Rekuperator działa w **cyklach wywiewu** zużytego, a następnie **okresowo nawiewania** świeżego powietrza do pomieszczenia. Proces odbywa się poprzez **akumulacyjny wymiennik ciepła** pozwalający na odzysk ciepła. Jego **efektywność sięga 97%**, a **maksymalny wydatek 64 m³/h**. Urządzenie występuje w wersji **z czujnikiem CO₂**. Standardowym kontrolerem jest **pilot bezprzewodowy** oraz sterowanie z **aplikacji WiFi**.

- Łatwy montaż przez ścianę
- Odzysk ciepła z efektywnością do 97%
- Wersja z czujnikiem CO₂
- Pilot bezprzewodowy
- Sterowanie WiFi

Dostępne warianty:

- CH-HRV070K WF
- H-HRV070K2 CWF model z czujnikiem CO₂

Dane techniczne


Model		CH-HRV070K WF	CH-HRV070K2 CWF
Przepływ powietrza	m ³ /h	26/55/64	26/55/64
Efektywność odzysku	%	do 97	do 97
Poziom ciśnienia akustycznego	db(A)	12/28/32	12/28/32
Wymiennik		Ceramiczny akumulacyjny	Ceramiczny akumulacyjny
Zasilanie	F/V/Hz	1F / 230V / 50Hz	1F / 230V / 50Hz
Pobór mocy nominalny	W	5.9/8.8/11.3	5.9/8.8/11.3
Ilość biegów wentylatora		3	3
Wi-fi		Tak	Tak
Czerpnia-wyrzutnia		Tak	Tak
Kontrola poziomu CO ₂		-	Tak
Zakres grubości ściany	mm	230-400	230-400
Sterowanie		Pilot	Pilot
Waga netto	kg	3.4	3.4
Wymiary panela (szer. x wys. x dł.)	mm	205x219x62	205x219x62
Średnica kanału powietrza	mm	159	159

Funkcje



EASY

Łatwa konserwacja
Konstrukcja urządzenia ułatwiająca czyszczenie i serwis.



Kompaktowa konstrukcja
Urządzenie o niewielkich wymiarach ułatwiających transport i montaż.



Zabezpieczenia pracy
Urządzenie wyposażone w funkcje i technologie gwarantujące niezawodność działania oraz zabezpieczające podzespoły.



Kilka prędkości wentylatora
Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza.



Doprowadzenie świeżego powietrza
Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza zewnętrznego