

ROZDZIELACZ PRZELOTOWY DWURZĘDOWY RKDX 18XD/200-250



Rozdzielacz przełotowy dwurzędowy 18xd do systemów rekuperacji z systemem równoważenia przepływu wyposażony w samouszczelniające króćce do rur karbowanych.

Króciec przyłączeniowy główny:

- stalowy nyplowy z uszczelką wargową EPDM,
- standardowo Dn=200mm.

Króćce przyłącza rur karbowanych:

- II generacji z elastycznego tworzywa,
- uszczelnienie wewnętrzne i czołowe,
- samouszczelniające rurę karbowaną,
- dostępne średnice Ø50, Ø63, Ø75 i Ø90.

Dane techniczne

	18xØ50/200	18xØ63/200	18xØ75/200	18xØ90/200
Wymiary AxBxH [mm]	650x305x235	850x305x235	950x305x235	1039x305x235
Króciec D [mm]	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200
Króciec d [mm]	18xØ50	18xØ63	18xØ75	18xØ90
Przepływ [m3/h]	~198	~360	~540	~810

	18xØ50/250	18xØ63/250	18xØ75/250	18xØ90/250
Wymiary AxBxH [mm]	650x305x285	850x305x285	950x305x285	1039x305x285
Króciec D [mm]	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250
Króciec d [mm]	18xØ50	18xØ63	18xØ75	18xØ90
Przepływ [m3/h]	~198	~360	~540	~810