

SKRZYŃKA ROZPRĘŻNA RSXD 3XD/160



Skrzynka rozprężna 3xd z krótkim przyłączem do anemostatu, do systemów rekuperacji, wyposażona w samo-uszczelniające króćce do rur karbowanych.

Króciec przyłączeniowy anemostatu:

- stalowy nyplowy z uszczelką wargową EPDM,
- standardowo Dn=125mm lub 160mm.
- rura ocynkowana o długości L=280mm

Króćce przyłącza rur karbowanych:

- II generacji z elastycznego tworzywa,
- uszczelnienie wewnętrzne i czołowe,
- samo-uszczelniające rurę karbowaną,
- posiada mocowania do montażu podłogowego i podstropowego,
- dostępne średnice $\varnothing 50$, $\varnothing 63$, $\varnothing 75$ i $\varnothing 90$.

Dane techniczne

	3xØ50/125	3xØ63/125	3xØ75/125	3xØ90/125
Wymiary AxBxH [mm]	200x160x58	280x160x75	320x160x82	350x160x102
Króciec D [mm]	Ø125	Ø125	Ø125	Ø125
Króciec d [mm]	3xØ50	3xØ63	3xØ75	3xØ90
Przepływ [m³/h]	~33	~60	~90	~135

	3xØ50/160	3xØ63/160	3xØ75/160	3xØ90/160
Wymiary AxBxH [mm]	200x200x58	280x200x75	320x200x82	350x200x102
Króciec D [mm]	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160
Króciec d [mm]	3xØ50	3xØ63	3xØ75	3xØ90
Przepływ [m³/h]	~33	~60	~90	~135