

TŁUMIK AKUSTYCZNY ELASTYCZNY AKUCOMP



Tłumik akustyczny elastyczny AKUCOMP wykonany jest z kanału elastycznego AFX perforowanego pokrytego izolacją z wełny mineralnej. Tłumik pokryty jest płaszczem zewnętrznym z folii aluminiowej. Izolacja redukuje hałas przechodzący przez tłumik. Dla najlepszego tłumienia tłumika musi zostać rozciągnięty na całą długość.

Budowa:

- Ściana wewnętrzna (rdzeń): aluminiowa perforowana
- Izolacja wewnętrzna: wełna mineralna 25 mm
- Ściana zewnętrzna (płaszcz): szary lub biały polietylen (PE)
- Długość transportowa: skompresowane do 0,55 m.
- Standardowa robocza: 600 mm lub 1200 mm

Dane techniczne

d [mm]	d _z [mm]	L [mm]
0080	130	600, 1200
0100	150	600, 1200
0125	175	600, 1200
0160	210	600, 1200
0200	250	600, 1200
0250	300	600, 1200
0315	365	600, 1200

Tabela tłumienia

Tłumienie dźwięku, dL, [dB] dla 1mb

Zgodnie ze sposobem GLSM. Tłumik całkowicie wysunięty i prosty.

d [mm]	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz
0080	28	35	37	35	36	39	43	31
0100	28	35	37	32	33	41	32	17
0125	29	34	35	30	30	39	29	16
0160	26	33	31	23	27	34	24	15
0200	21	24	30	22	24	27	17	13
0250	31	26	25	18	23	24	13	12
0315	25	23	22	17	22	20	14	10