

TRÓJNIK WENTYLACYJNY WENTYLACYJNY SEGMENTOWY TS



Trójnik wentylacyjny segmentowy TS bez uszczelki, z blachy stalowej ocynkowanej produkowany jest w zakresie średnic od 160/100 mm do 1250/1250 mm.

Materiał:

- stal ocynkowana Z275

Dane ogólne:

- wersja tłoczona
- łączenie obwodowe zgrzewem liniowym
- trójnik siodłowy mocowany za pomocą przetłoczeń uszczelnianych masą

Dane techniczne

d ₁ d ₂	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710
160	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-	-	-	-	-	-
180	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-	-	-	-	-	-
200	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-	-	-
225	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-	-	-
250	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-
280	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-
300	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-
315	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-
355	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-
400	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-
450	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
500	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
560	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
600	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
630	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

*Trójniki TS produkowane są tylko na zamówienie.