TRÓJNIK WENTYLACYJNY SEGMENTOWY TSU Z USZCZELKĄ EPDM

Trójnik segmentowy TSU z uszczelką EPDM, z blachy stalowej ocynkowanej produkowany jest zakresie średnic od 160/100 mm do 1250/1250 mm.

Materiał:

- stal ocynkowana Z275
- uszczelka gumowa EPDM

Dane ogólne:

- wersja tłoczona
- łączenie obwodowe zgrzewem liniowym
- trójnik siodłowy mocowany za pomocą przetłoczeń uszczelnianych masą
- uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki

HAKOM Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypędy
NIP: 5212800038

biuro@hakom.pl
www.hakom.pl

Dane technicnze

d_1 d_2	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710
160	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-	-	-	-	-	-
180	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-	-	-	-	-	-
200	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-	-	-
225	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-	-	-
250	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-
280	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-
300	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-
315	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-
355	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-
400	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
450	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
500	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
560	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
600	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
630	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

*Trójniki TS produkowane są tylko na zamówienie.