

USZCZELKA DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PEST (WYSOKOTEMPERATUROWA)



Informacje

PEST - Uszczelka wysokotemperaturowa do kanałów wentylacyjnych.

Uszczelka wysokotemperaturowa PEST wykonana jest z włókna ceramicznego, co zapewnia jej odporność na wysoką temperaturę, a w przypadku pożaru nie jest wydzielany żaden gaz spalinowy.

Łatwy i szybki montaż - z jednej strony uszczelki są samoprzylepne.

Stosowana do uszczelniania prostokątnych kanałów wentylacyjnych stosowanych w warunkach o podwyższonych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Specyfikacja

Dostępność:

- PEST 10x4 - 10 mb
- PEST 10x5 - 10 mb
- PEST 10x6 - 10 mb
- PEST 20x5 - 10 mb

Klej:	dyspersja akrylowa, nie zawiera rozpuszczalników
Masa samoprzylepna:	włóknina
Pokrycie:	folia silikonowa
Kolor:	biały
Gęstość:	200 - 300 kg/m ³
Średnica włókna:	ø 3,2 µm
Wytrzymałość na rozciąganie:	≥ 350 kPa
Temperatura klasyfikacyjna (maksymalna temperatura pracy):	1100 °C
Temperatura topnienia:	> 1330 °C