

WENTYLATOR DLA DOMU I BIURA HVE (DO 1140 M³/H)



Wentylator dla domu i biura HVE to urządzenie do wentylacji pomieszczeń. Montaż podtynkowy w ścianach o grubościach od 190 do 340mm. Wentylatory wyposażone są w żaluzję zamykającą przepływ powietrza.

Konstrukcja

Wentylatory wyposażone są w żaluzję zamykającą przepływ powietrza. Wentylator osiowy oferowany jest w trzech wersjach:

- **HVE-230AE** - model podstawowy, jednobiegowy, nawiewno-wywiewny, możliwość zmiany kierunku przepływu przy zastosowaniu regulatora REB-1R
- **HVE-230A** - model sterowany pilotem, dwubiegowy, nawiewno-wywiewny, sterowanie CR-300
- **HVE-230RC** - model sterowany pilotem, dwubiegowy, nawiewno-wywiewny

Zastosowanie

Urządzenia do wentylacji pomieszczeń. Montaż podtynkowy w ścianach o grubościach od 190 do 340 mm.

Dostępne warianty:

- HVE-230 AE
- HVE-230 A
- HVE-230 RC

Dane techniczne

TYP	Wydajność max	Pobór mocy	Natężenie	Wydajność max			Poziom ciśnienia akust. wyższy i niższy bieg	
				wywiew wyższy bieg i niższy bieg		nawie w		
	[m3/h]	[W]	[A]	[m³/h]			[dB(A)]	[dB(A)]
HVE 230 AE	1140	28	0,11	489	-	296	40	-
HVE 230 A	1140	28	0,11	489	430	296	40	39
HVE 230 RC	1140	28	0,11	489	430	296	40	39

Wymiary

