

## WENTYLATOR KANAŁOWY TD ECOWATT



**Wentylator kanałowy S&P serii TD-ECOWATT** przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej. Typowe zastosowania to wentylacja wywiewna i nawiewna mieszkań, biur, sklepów, lokali gastronomicznych lub współpraca z domowymi okapami kuchennymi wyposażonymi w filtry przeciw tłuszczowe.

### Konstrukcja

- obudowa z tworzywa sztucznego (modele 160, 250, 350, 500, 800)
- obudowa z blachy stalowej malowanej farbą epoksydowo-poliestrową (modele 1300, 2000)
- wirnik z tworzywa sztucznego (modele 160, 250, 350, 500, 800)
- wirnik z blachy aluminiowej (modele 1300, 2000)
- możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej
- dostęp do silnika po rozpięciu klamer montażowych

### Silnik elektryczny

- silniki jednofazowe prądu stałego 90/260V, 50/60Hz lub 230V, 50/60Hz (modele 1300-2000)
- stopień ochrony IP44, klasa izolacji uzwojenia F
- do regulacji za pomocą potencjometru umieszczonego w puszcze przyłączeniowej (poza TD-160/100 ECOWATT)
- do regulacji za pomocą zewnętrznego potencjometru (zalecany REB ECOWATT)
- z możliwością sterowania sygnałem analogowym 0-10V
- łożyska kulkowe