

## WENTYLATOR KANAŁOWY TD SILENT



**Wentylator kanałowy TD SILENT** przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej, gdzie wymagany jest niski poziom hałasu.

### Konstrukcja

- obudowa z tworzywa sztucznego (modele 160, 250, 350, 500, 800, 1000)
- obudowa z blachy stalowej malowanej farbą epoksydowo-poliestrową (modele 1300, 2000)
- wirnik z tworzywa sztucznego (modele 160, 250, 350, 500, 800, 1000)
- wirnik z blachy aluminiowej (modele 1300, 2000)
- mocowania antywibracyjne silnika
- zespół tłumików wewnętrznych
- możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej
- dostęp do silnika po rozpięciu klamer montażowych

### Silnik elektryczny

- silniki jednofazowe 230V, 50Hz (modele 160–1000)
- silniki jednofazowe 230V, 50/60Hz (modele 1300–2000)
- stopień ochrony IP44, klasa izolacji uzwojenia B (modele 160–1000)
- stopień ochrony IP44, klasa izolacji uzwojenia F (modele 1300–2000)
- łożyska kulkowe
- do regulacji napięciowej
- dwubiegowy (zalecany przełącznik biegów REGUL-2) – modele 160–350
- trójbiegowy (zalecany przełącznik biegów INTER-4P) – modele 500–2000
- termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem: topikowe (modele 160–350), bezpiecznik automatyczny – pozostałe modele